

Storformatfliser monteret med Alfix

Storformatfliser anvendes på både væg og gulv, og vores tekniske afdeling får næsten dagligt spørgsmål om, hvilke forholdsregler man bør tage med de store fliser.

I dag kan fliseproducenterne fremstille deciderede fliseplader og skære dem til i præcis den ønskede størrelse. Det er faktisk kun distributionen, der sætter grænserne. Vi har set fliser, der måler op til 100 x 300 cm, og fliser med målene 120 x 120 og 60 x 120 cm opfattes nu som almindelige størrelser.

”Når storformatfliser skal monteres forsvarligt, er det vigtigt, at underlaget er helt plant, og i de fleste tilfælde vil det være nødvendigt at spartle overfladen, før monteringen kan påbegyndes. Anvendes fliserne eksempelvis på et gulv i et badeværelse, kan konstruktionen kun udføres med ensidig fald, fortæller teknisk konsulent i Alfix Johannes Mortensen.

For at sikre plane flader uden kanter kan man anvende forskellige hjælpemidler, som fx kiler. Ved montering anbringes en lille plastpind med en fod mellem fliserne. Derefter indsættes en kile i en åbning i plastpinden, så man med en speciel tang kan trække/trykke fliserne i samme højde. Når fliseklæberen er tør, kan man fjerne pinden, så kun foden efterlades under fliserne. Ved montering af fliserne skal man være opmærksom på, at der kræves en stor mængde klæber for at undgå hulrum under fliserne. Er der brugt for lidt kan fliserne lyde ”skruk” – altså hule, når man færdes på overfladen.

”Ved montering af storformatfliser kan man med stor fordel anvende sugekopper til håndtering af fliserne. Det er både lettere at styre fliserne på plads og samtidig mere skånsomt for ryggen, da fliserne er tunge. Der findes også specialudviklet hydraulisk løftegrej til de helt store fliser, der let kan veje over 30 kg. Fliseklæberen, som vi anbefaler til fliserne, er en såkaldt flydemørtel. Ved at bevæge flisen kan man opnå en fin dækning, idet flisens væg vil få klæberen til at flyde sammen. Alfix ProFix er den helt perfekte/optimale klæber til formålet”, fortsætter Johannes Mortensen.

Ved fliser over 60 x 60 cm anbefaler Alfix desuden, at der suppleres med et tyndt lag klæber på bagsiden af flisen. Man skal dog være opmærksom på, at nogle fliser er krumme. For at imødegå kanter bør man aldrig lægge fliserne i halvstensforbandt, da man derved vil placere en evt. højderyg over for det laveste punkt. Vi anbefaler i stedet at lægge storformatfliserne kvartstensforbandt. Fugerne bør være minimum 4 – 5 mm brede, da man så kan skjule små forskelle i flisernes format. Benyttes rektificerede fliser; det vil sige fliser, der er skåret til efter fremstilling, må fugerne gerne være smallere, da disse fliser er skåret meget præcist.

Læs mere om Alfix ProFix her





Med FSC certificeret papir er vi som virksomhed med til at sikre en ansvarlig skovforvaltning og ordnede forhold for de personer, som arbejder i de skove, der leverer træ til vores papir.

- Anders Bertelsen Toft, marketingchef, Alfix

Grøn emballage

Siden Alfix modtog Byggeriets Miljøpris i marts 2012, har vi lagt os i selen for at udbygge vores grønne profil.

På arbejdsmiljøside har vi reduceret vægten i vores store sække til gavn for såvel personale i byggecentre som de udførende håndværkere. På miljøside har vi besluttet, at de papirsække, som anvendes til vores produkter fra begyndelsen af det nye år, skal komme fra ansvarlige papirkilder.

“Vores tryksager har i flere år båret miljømærket FSC (Forest Stewardship Council). Med FSC certificeret papir er vi som virksomhed med til at sikre en ansvarlig skovforvaltning og ordnede forhold for de personer, som arbejder i de skove, der leverer træ til vores papir. Nu går vi et skridt videre og kan fremadrettet dokumentere, at også sakkene til vores 18 og 20 kg emballage er FSC certificeret”, siger marketingchef Anders Bertelsen Toft.

Ønsket om FSC certificeret emballage har krævet et leverandørskifte, men kunderne vil kun opleve, at den nye sække-kvalitet fuldt ud matcher den tidligere – nu er sakkene blot tilført et sympatisk grønt hensyn. Ambitionen for Alfix er, at også 5 kg poserne overgår til FSC certificeret emballage i løbet af 2014. Endnu et sikkert Alfix skridt hen ad den grønne sti. Se en kort film om FSC her.

Mød os på Byggeri '14 messen

Alfix er traditionen tro med på den store messe i Fredericia, når Byggeri '14 messen (tidligere TUN BYG) afholdes i Messe C i dagene fra den 25. – 28. februar 2014. Igen i år har vi stand-nummeret D-6320.

Velkommen på “Den grønne byggeplads”.

Tak for i år og på gensyn i 2014

Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke for et godt og begivenhedsrigt Alfix jubilæumsår i 2013.

Alfix holder lukket mellem jul og nytår – fra **fredag d. 20.12.2013 kl. 14.** Vi åbner igen **torsdag d. 2.1.2014.**

Til foråret i det nye år vil vi introducere en række nye høj kvalitetsprodukter, som understøtter og udbygger vores bidrag til ansvarligt byggeri. I kan godt begynde at glæde jer. Med ønsket om en skøn jul og et lykkebringende nytår til alle!

