

ALFIX®

Ansvarlig styrke

FACADEPUDS

CEMENTBASERET

RIGTIGE MURERE
BRUGER ALFIX!

STÆRK OG HOLDBAR

VELEGNET SOM
NETPUDS MED
GLASFIBERNET



Alfix DuraPuds 710
Hæfte- og tyndpuds

Til faste underlag, f.eks. murværk af maskinsten eller kalksandsten. Som underlag for slutpuds, facademaling eller som færdig overflade.
Til udfyldning af tilbagelagte fuger op til 10 mm.

TRYGHED

I Alfix bestræber vi os altid på at skabe tryghed for vores kunder, og håndværkeren kan være tryk, når han anvender de rigtige materialer til opgaven.



Alfix DuraPuds 710 kan anvendes som færdig overflade eller kan overfladebehandles med:

- Alfix DuraPuds 703 (filtsepuds)
- Alfix DuraDec 7000 C (cement - facademaling)
- Alfix DuraDec 8000 SR (facademaling)
- Alfix DuraPuds 800 SR (facadepuds)



Alfix DuraPuds 710 Hæfte- og tyndpuds

- Til tyndpudsning på underlag som beton, sokler, murværk af maskinsten.
- Anvendes som underlag for slutpuds, facademaling eller som færdig overflade.
- Inden- og udendørs anvendelse
- Fiberforstærket
- Diffusionsåben
- Velegnet som armeringspuds med glasfiberet
- Lagtykkelse 1 - 10 mm
- Forbrug: Ca. 1,4 kg/m² pr. mm lagtykkelse
- Medium-fin pudststruktur
- Fås i hvid og grå



Hent brochuren



ALFIX[®]
Ansvarlig styrke