

Marmor- og keramikvask



Produkt:

Universelt rengøringsmiddel til alle vaskbare overflader og genstande.

Forbrug

I sprayflaske: 1 hættefuld til 2 liter vand.
Normal afvaskning: 1/4 - 1/2 dl til 10 liter vand.

Emballage

1 og 2½ liter dunke.

Anvendelse

Fjerner sæbe og snavs på f.eks. keramik- og marmorfliser, sanitet, blandingsbatterier og emaljerede badekar. Hyppig anvendelse sikrer, at der ikke opbygges kalkbelægninger på overfladen.
Er særlig egnet til sarte overflader, som ikke tåler sure midler.

Brugsanvisning

Alfix marmor- og keramikvask kan med fordel anvendes i sprayflaske.
Dosering: 1 hættefuld til 2 liter vand. Sprayer på overfladen i f.eks. brugenicher efter badning. Efter kort virkningstid skylles efter med rent vand.
Ved normal afvaskning tilsættes Alfix Marmor- og keramikvask i forhold 1/4 - 1/2 dl. til 10 liter vand.
Overfladen sæbes ind med børste eller skuresvamp. Efter en virketid på 5 - 10 minutter afvaskes der rent vand.

Mærkning

Ingen

Afprøvninger

Er godkendt af Veterinærdirektoratet til anvendelse på de af Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri autoriserede kødvarer virksomheder på betingelse af, at brugsanvisningen følges.
Der er ikke taget stilling til den teknologiske effekt.

Henvisninger

**Folderen: "Fliser og fuger – Rengøring og pleje med Alfix"
Sikkerhedsdatablad**

I tvivlstilfælde, kontakt vores Service-tekniske afdeling.
For seneste ajourførte udgave af dette datablad, besøg alfix.dk

Tekniske data

pH-værdi ca. 11,0
Lagring Opbevares frostfrit
Min. 12 måneder ved +20°C

Nr. 0.506 DK
Nov 1998, SfB (4-) Sq 4
Senest revideret maj 2009
Side 2