



Flise- og fugeforsegler

- Inden- og udendørs anvendelse
- Effektiv imprægnering mod fugt og snavs
- Bevarer det oprindelige udseende uden glans
- Gør det lettere at holde overfladen ren
- Til områder med extra behov for beskyttelse
- Langtidsvirkende

Produkt	Flydende TFE-baseret imprægneringsmiddel. Indeholder isopropanol.
Forbrug	1 liter rækker til 10 - 15 m ²
Emballage	250 ml og 500 ml i sprayflaske
Anvendelse	Til inden- og udendørs beskyttelse af cementfuger og fliser med sugende overflader, f.eks. fliser, tegl og sten. Bevarer det oprindelige udseende. Letter rengøring på områder, der er særligt udsatte for snavs, f.eks. i entre, køkken, bad, trapper og terrasser.
Forbehandling	Inden behandling skal overfladen være tør, rengjort for støv, fedt og cementslør. Afrensning af fedt og sæberester foretages med Alfix Grundrens . Bemærk! Foretag altid en prøve på et mindre synligt sted. Beskyt overflader, der er sarte overfor opløsningsmidler. Glaserede overflader kan ikke imprægneres.
Brugsanvisning	Ryst flasken og spray Alfix Flise- og Fugeforsegler på i et jævnt lag. Hold en afstand på 15 – 20 cm fra emnet. Sørg for god ventilation. På ikke sugende/polerede flader aftørres med en klud umiddelbart efter påføring. Til daglig pleje og vedligeholdelse af flisebeklædninger henvises til Alfix Rense/plejemiddelsserie.
Rengøring	Eventuelt indtørret forsegler kan opløses igen med produktet.
Mærkning	MEGET BRANDFARLIG LOKALIRRITERENDE. MAL-kode: 4-5 (1993).
Henvisninger	Folderen: "Fliser og fuger – Rengøring og pleje med Alfix" Alfix Rense/plejemiddelserie Produktinfo • Alfix Grundrens Sikkerhedsdatablad I tvivlstilfælde, kontakt vores Service-tekniske afdeling. For seneste ajourførte udgave af dette datablad, besøg alfix.dk

Tekniske data

Arbejdstemperatur	+5°C - +30°C
Tørretid	Ca. 2 timer ved +20°C
Lagring	Min. 12 måneder ved +20°C