

For at vedligeholde fliser korrekt, er det vigtigt, at man ved hvilke flisetyper, der er monteret. **Noter her, hvilke typer, der findes i boligen.**

Rum		Flisetype/Fugetype og -farve
	Væg	
	Gulv	
	Væg	
	Gulv	
	Væg	
	Gulv	
	Væg	
	Gulv	

## Fuger - generelt



Fugemasse er generelt fremstillet af naturmaterialer som f.eks. cement og kvartssand, og fugens endelige farve er blandt andet bestemt af disse materials nuanceforskelle - og om afvaskning af fugeslør har været tilstrækkelig grundig.

Med Alfix fuger er nuanceforskelle sjældne, men de vil aldrig helt kunne undgås.

Mørkere nuancer kan forsøges lysnet ved at oprøre sæbespånér til en tyk grød og smøre den på de mørkere områder. Lad massen trænge ind i fugen og vask ren. Processen kan eventuelt gentages.

## Elastiske fuger - generelt

I samlinger væg/væg og væg/gulv er det sandsynligt, at du har elastiske fuger. I vådrum er det altid en god idé at tørre fugerne efter vandpåvirkning. Desuden sikrer god udluftning en længere levetid for de elastiske fuger.

Til forebyggelse og bekæmpelse af jordslåethed på elastiske fuger anvendes f.eks. Rodalon, 10% koncentration. Læs mere på [www.rodalon.dk](http://www.rodalon.dk).

## Fjernelse af fugeslør

### Rensevæske



Når fliserne er fuget, skal overskydende fugemasse vaskes af og fugeslør fjernes. Hvis fliserne eller klinkerne stadig har lidt slør, kan du afvaske med **Alfix Rensevæske**.

**Alfix Rensevæske**, der indeholder syre, blandes i forhold 1-2 dl til 1 l vand og påføres med svamp. Efter en virketid på 5-10 minutter vaskes med rent vand. Undgå løbestriber.

(OBS: Foretag først en prøve med opløsningen inden du går i gang. Nogle belægninger, bl.a. marmor og emaljer tåler ikke syre.)

### Syr a'



Er fliserne "hårdt ramt" af fugeslør - og hvis afvaskning med Alfix Rensevæske ikke giver et tilfredsstillende resultat, kan du prøve med:

**Alfix Syr a'** - en syre på pulverbasis. Den afgiver ikke dampe, der angriber metal.

**Alfix Syr a'** opløses i vand i forhold 1:6 - 1:20, afhængig af, hvor snavset overfladen er. Overfladen forvandes rigeligt med rent vand, hvorefter opløsningen afsnitvis påføres/skrubbes med plastskuresvamp. Efter kort virketid afvaskes grundigt med rent vand.

(OBS: Foretag først en prøve med opløsningen inden du går i gang. Nogle belægninger, bl.a. marmor og emaljer tåler ikke syre.)

## Regelmæssig pleje og vedligeholdelse

### Gulvpleje



Til den daglige rengøring af fliseoverflader (undtagen granitkeramikfliser og glaserede fliser) anvendes Alfix Gulvpleje:

**Alfix Gulvpleje** rengør og plejer i én arbejdsgang, fylder porer og ruheder i overfladen, giver en antistatisk og skridsikker beskyttelsesfilm - samtidig med, at den giver fliserne dybde og fremhæver deres farve. Velegnet til tegl og natursten.

**Alfix Gulvpleje** tilsættes vaskevandet, 1/4-1/2 dl til 10 l vand.

Førstegangs porefyldning kræver en kraftigere koncentration gulvpleje. Tilsættes vand i 1:5 til 1:10 blanding og vaskes ind i overfladen. Der skal ikke eftervaskes med rent vand! Ønskes der yderligere glans (halvblank), kan den tørre overflade efterpoleres.

### Marmor- og keramikvask



Har du fliseoverflader som f.eks. marmor eller granitkeramik anvendes **Alfix Marmor og keramikvask** til den regelmæssige pleje og vedligeholdelse. Regelmæssig pleje vil

forhindre, at der aflejres kalk på overfladen. Kan anvendes på alle keramiske overflader.

**Alfix Marmor- og keramikvask** tilsættes vaskevandet. 1/4-1/2 dl til 10 l vand. Overfladen sæbes ind med børste eller skuresvamp. Lad det sidde i 5-10 minutter og vask af med rent vand.

**Alfix marmor- og keramikvask** kan også anvendes i spray/forstøverflasker: Tilsæt 1 hættefuld til 2 l vand. Spray på f.eks. overflader i brusenicher, på sanitet og blandingsbatterier. Efter kort virketid efterskylles med rent vand.

### Gulvglans



Ønsker du, fliserne skal fremstå glansfulde, kan der påføres **Alfix Gulvglans**. Ud over at give en skridsikker og slidstærk overflade, fremhæves også farver og strukturer. Er ikke velegnet i våde områder og udendørs. Skulle du fortryde den glansfulde overflade, kan Alfix Gulvglans fjernes med Alfix Grundrens.

Inden du går i gang, rengøres overfladen med Alfix Grundrens. Den rene og tørre overflade påføres koncentreret **Alfix Gulvglans** med en fugtig klud eller malerrulle i parallelle baner. Når overfladen er tør kan behandlingen eventuelt gentages. Overflader med gulvglans rengøres løbende med Alfix Gulvpleje eller Alfix Gulvglans, fortyndet i vand med 1/2-1 dl til 10 l vand.

### Grundrens



Vil du fjerne tidligere anvendte rens- og plejemidler, fedt og sæberester, kan de fjernes med **Alfix Grundrens**.

**Alfix Grundrens** blandes med 1 dl til 1 l vand. Påføres gulvet i rigelige mængder med klud eller moppe. Lad det virke i 5-15 minutter.

(OBS: Opløsningen må ikke tørre ind). Herefter tørres/skures overfladen med klud eller skuresvamp, afhængig af snavs - og der skylles efter med rent vand.

### Flise- og Fugeforsegler



**Alfix Flise- og Fugeforsegler** anvendes til inden- og udendørs beskyttelse af cementfuger og sugende overflader, som fliser, teglfliser og sten. **Alfix Flise- og Fugeforsegler** bevarer udseendet og letter rengøringen på særligt udsatte områder, f. eks. brusekabiner og køkkenvægge. Ryst flasken og spray på i et jævnt lag. Hold en

afstand på 15-20 cm og sørg for ventilation. På ikke sugende/polerede overflader aftørres du umiddelbart efter med en klud. Inden behandlingen skal overfladen dog være tør og renjort.

Anvend eventuelt først Alfix Grundrens til afrensning af fedt og sæberester. (OBS: Foretag først en prøve på et mindre synligt sted, da nogle overflader er sarte overfor midlet. Glaserede overflader kan ikke imprægneres.)

## Oversigtsnøgle

Rengøringsstype Overfladetype	Håndværker- rengøring	Porefyldning Forsøgling	Grund og periode- rengøring	Daglig rengøring
<b>Glaserede fliser Mosaik, syrefast Granitkeramikfliser</b>	Syr à Grundrens		Grundrens Rensevæske	Marmor- og keramikvask
<b>Uglaserede klinker - vandoptagelse op til 6%</b>	Syr à Grundrens	Gulvpleje Gulvglans	Rensevæske	Gulvpleje
<b>Hårdtbrændte, matte klinker</b>	Syr à Grundrens	Gulvpleje	Grundrens Rensevæske	Marmor- og keramikvask Gulvpleje
<b>Matte, uglaserede, porøse klinker Tegl - vandoptagelse over 6%</b>	Syr à Grundrens	Gulvpleje	Grundrens	Gulvpleje
<b>Upoleret marmor Skifer Natursten</b>	Grundrens Marmor- og keramikvask	Gulvglans Gulvpleje	Grundrens	Marmor- og keramikvask Gulvpleje
<b>Marmorsplit Poleret marmor Skifer Natursten Terrazzo</b>	Grundrens Marmor- og keramikvask	Gulvpleje	Grundrens	Marmor- og keramikvask Gulvpleje



Håndværkerstempel:

Forhandlerstempel:



## Fliser og fuger Rengøring og pleje med Alfix



alfix.dk 11-2010

Alfix A/S  
H. C. Ørstedsvvej 11-13  
DK-6000 Kolding  
Tlf.: +45 75 52 90 11  
alfix@alfix.dk  
alfix.dk

**ALFIX®**



Som producent af fliseklæber og fugemasse vil vi gerne sikre os, at du opnår størst mulig tilfredshed med vores produkter.

Derfor disse tips omkring rengøring og pleje af fliser og flisefuger.