

MATERIALE ELLER KONSTRUKTION:

Gulvbelægning til vådrum.

BETEGNELSE:

Alfix flisebelægning med 2K Tætningsmasse til gulve i vådrum

GODKENDELSESINDEHAVER:

Alfix A/S
H. C. Ørstedsvvej 13
6000 Kolding
Telefon 75 52 90 11
Telefax 75 50 40 11
E-mail alfix@alfix.dk
Internet www.alfix.dk

MÆRKNING:

De materialer, som medgår til opbygning af gulvbelægningen skal leveres i emballage, der er mærket med betegnelse i overensstemmelse med godkendelsens BESKRIVELSE.

BEMÆRKNINGER:

- 1 Der er med godkendelsen taget stilling til gulvbelægningens anvendelse på steder, hvor påvirkningerne antager et omfang, som er vanligt i boliger.
- 2 Godkendelsen erstatter den tidligere MK-godkendelse med:
 - samme sagsnummer
 - udstedelsesdato 2009-03-04
 - udløbsdato 2009-10-01

BESKRIVELSE:

Alfix flisebelægning med 2K Tætningsmasse til gulve i vådrum består af

- et ca. 0,1 l/m² 1-komponent primer på akrylbasis (Alfix Vådrumsprimer) på ikke-fugtfølsomme underlag, eller et ca. 0,2 l/m² 1-komponent primer på akrylbasis (Alfix Vådrumsprimer) på fugtfølsomme underlag
- forstærkning og tætning i hulkehl og omkring rørgennemføringer og gulv afløb med strimler af elastisk fugebånd (Alfix Armeringsvæv) fastklæbet i Alfix 2K Tætningsmasse eller et selvklæbende fugebånd af syntetisk gummi (Alfix Seal-Strip).
- et ca. 1450 g/m² 2-komponent, fugefrit, vandtæt lag (Alfix 2K Tætningsmasse) bestående af lige dele Alfix 2K Binder og Alfix Cement eller Alfix 2K Quick Cement svarende til en tørfilmlagtykkelse på mindst 1,0 mm.
- et lag keramiske fliser nedlagt i cementbaseret flisemørtel (Alfix Universafix, Alfix Normalfix eller Alfix Quickfix) med eller uden tilsætning af en binder (Alfix Flexbinder) eller Alfix Combifix, Alfix Profix, Alfix Letfix, Alfix CombiQuickfix afhængig af underlag.
- fugning i hulkehl og omkring rørgennemføringer og gulv afløb med en silicone baseret, elastisk fugemasse (Alfix Silicon fugemasse) og i øvrigt med en cementbaseret fugemørtel (Alfix Cerafill 5, Alfix Cerafill 10 eller Alfix Cerafill 20).

Alfix flisebelægning med 2K Tætningsmasse til gulve i vådrum opfylder kravene i *MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser til gulvbelægninger til vådrum*, MK 7.00/011.

Alfix flisebelægning med 2K Tætningsmasse til gulve i vådrum opfylder endvidere kravene i *Nationalt Annex til ETAG 022 - Vandtætningssystemer til gulve og/eller vægge i vådrum af 2009-05-14* til brug på fugtfølsomme og ikke-fugtfølsomme underlag med eller uden revner.

GODKENDELSE:

Alfix flisebelægning med 2K Tætningsmasse til gulve i vådrum godkendes i henhold til BR08 kap. 4.6, stk. 5 anvendt på gulvkonstruktioner, der indeholder træ eller andre organiske materialer i baderum, wc-rum med gulv afløb eller andre vådrum.

Godkendelsen meddeles på følgende vilkår:

- 1 Gulvkonstruktionen skal udføres i nøje overensstemmelse med:
 - a By og Byg anvisning 200 *Vådrum* herunder navnlig under iagttagelse af det, som er angivet i tabel 1, side 24 om gulvkonstruktioner og vandtætningssystemer samt i tabel 2, side 27 om pladematerialer og

Udstedt: 2010-05-11

Gyldig til: 2012-04-01

Udstedt i medfør af byggerlovens § 28 stk. 2

-
- tykkelser og understøtnings- og fastgøringsafstande og i afsnittet *Gulve* i forbindelse med MK-godkendte flisebelægninger.
- b udførelsesvejledninger for gulvkonstruktioner, som er MK-godkendt til brug i vådrum i forbindelse med MK-godkendte flisebelægninger.
- 2 Det skal af VA-godkendelsen af det anvendte gulvafløb fremgå, at det er godkendt til brug i gulve med keramiske fliser på vandtæt lag.
- 3 Lægningsarbejdet skal i øvrigt foregå i nøje overensstemmelse med *Vådrum – Vandtætning med Alfix* af December 2009 fra Alfix A/S

KONTROL:

Der skal være truffet aftale med et anerkendt kontrolorgan om en ordning til kontrol af:

- 1 at sammensætningen af Alfix 2K Binder (leveret med blå mærkat) forbliver i overensstemmelse med prøvningsrapport nr B 21226a/89 af 1989-03-20 fra Dantest og at sammensætningen af Alfix 2K Quick (leveret med gul mærkat) forbliver i overensstemmelse med prøvningsrapport nr 41173.4 af 2004-10-25 fra Teknologisk Institut
- 2 atmærkningen er i overensstemmelse med godkendelsens MÆRKNING.

MATERIALE ELLER KONSTRUKTION:

Vægbeklædning til vådrum.

BETEGNELSE:

Alfix flisebeklædning med 2K Tætningsmasse til vægge i vådrum

GODKENDELSESINDEHAVER:

Alfix A/S
H.C. Ørsteds Vej 13
6000 Kolding
Telefon 75 52 90 11
Telefax 75 50 40 11
E-mail alfix@alfix.dk
Internet www.alfix.dk

MÆRKNING:

De materialer, som medgår til opbygning af vægbeklædningen, skal leveres i emballage, der er mærket således, at de tydeligt kan identificeres.

BEMÆRKNINGER:

1. Der er med godkendelsen taget stilling til vægbeklædningens anvendelse på steder, hvor påvirkningerne antages et omfang, som er vanligt i boliger.
2. Godkendelsen erstatter den tidligere MK-godkendelse med:
 - samme sagsnummer
 - udstedelsesdato 2009-03-04
 - udløbsdato 2009-10-01

BESKRIVELSE:

Alfix flisebeklædning med 2K Tætningsmasse til vægge i vådrum består af

- et ca. 0,1 l/m² 1-komponent primer på akrylbasis (Alfix Vådrumsprimer) på ikke-fugtfølsomme underlag, eller et ca. 0,2 l/m² 1-komponent primer på akrylbasis (Alfix Vådrumsprimer) på fugtfølsomme underlag
- forstærkning af indad- og udadgående hjørner, omkring rørgennemføringer og langs gulv med elastisk fugebånd (Alfix Armeringsvæv) fastklæbet i Alfix 2K Tætningsmasse eller et selvkøbende fugebånd af syntetisk gummi (Alfix Seal-Strip)
- et ca. 1450 g/m² 2-komponent, fugefrit, vandtæt lag (Alfix 2K Tætningsmasse) bestående af Alfix 2K Binder og Alfix Cement eller Alfix 2K Quick Cement svarende til en tørfilmagtykkelse på mindst 1,0 mm
- et lag keramiske fliser opsat i en cementbaseret fliseklæber (Alfix Letfix, Alfix Combifix, Alfix Profix eller Alfix Universalfix).
- fugning i ind- og udadgående hjørnesamlinger og langs gulv og loft med en siliconebaseret, elastisk fugemasse (Alfix Silicon fugemasse) og i øvrigt med en cementbaseret fugemørtel (Alfix Cerafill 5, Alfix Cerafill 10 eller Alfix Cerafill 20).

Alfix flisebeklædning med tætningsmasse 2K til vægge i vådrum opfylder kravene i *MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser for vægbeklædninger til vådrum*, MK 7.00/012.

Alfix flisebelægning med 2K Tætningsmasse til vægge i vådrum opfylder endvidere kravene i *Nationalt Annex til ETAG 022 - Vandtætningssystemer til gulve og/eller vægge i vådrum af 2009-05-14* til brug på fugtfølsomme og ikke-fugtfølsomme underlag med eller uden revner.

GODKENDELSE:

Alfix flisebeklædning med tætningsmasse 2K til vægge i vådrum godkendes i henhold til BR08 kap. 4.6, stk. 5 anvendt på skeletvægge eller elementvægge med gipskartonplader, fibergipsplader eller kalciumsilikatplader i baderum, wc-rum med gulvafløb og andre vådrum såvel i som uden for den vandbelastede del af rummet.

Godkendelsen meddeles på følgende vilkår:

- 1 Væggene skal udføres i nøje overensstemmelse med:
 - a Byg Byg anvisning 200, *Vådrum*, herunder navnlig under iagttagelse af det, som er angivet i tabel 3, side 40 og tabel 4, side 41 om kombinationer af vægopbygning og vandtætningssystem samt tabel 5, side 45 om pladematerialer og -tykkelser og understøtnings- og fastgøringsafstande i forbindelse med MK-godkendte flisebeklædninger

Udstedt: 2010-05-11

Gyldig til: 2012-04-01

Udstedt i medfør af byggerlovens § 28 stk. 2

-
- b opstillingsvejledninger for vægssystemer, som er MK-godkendt til brug i vådrum i forbindelse med MK-godkendte flisebeklædninger.
 - 2 Der må ikke opsættes fugttætte lag (dampspærre) på den side af pladerne, som vender bort fra det våde rum.
 - 3 Flisebeklædningen skal udføres i nøje overensstemmelse med *Vådrum – Vandtætning med Alfix* af December 2009 fra Alfix A/S.

KONTROL:

Der skal være truffet aftale med et anerkendt kontrolorgan om en ordning til kontrol af:

- 1 at sammensætningen af Alfix 2K Binder (leveret med blå mærkat) forbliver i overensstemmelse med prøvningsrapport nr B 21226a/89 af 1989-03-20 fra Dantest og at sammensætningen af Alfix 2K Quick (leveret med gul mærkat) forbliver i overensstemmelse med prøvningsrapport nr 41173.4 af 2004-10-25 fra Teknologisk Institut
- 2 atmærkningen er i overensstemmelse med godkendelsens MÆRKNING.