

1. Identifikation af stoffet / materialet**2K Binder****PR-nummer:** -**Anvendelse:** Anvendes sammen med 2K Quick Cement som vådrumsmembran.**Leverandør:****Alfix A/S**
H.C. Ørstedsvej 11-13
6000 Kolding
Tel.: +45 75 52 90 11
Fax: +45 75 50 40 11
e-mail: alfix@alfix.dk**Kontaktperson: Allan Nielsen / Frank Pingel****2. Fareidentifikation**

Produktet er ikke klassificeret som farligt.

3. Sammensætning af / oplysning om indholdsstoffer

Indeholder ingen oplysningspligtige stoffer.

Beskrivelse: Binder baseret på vandig copolymer dispersion.

4. Førstehjælpsforanstaltninger**Indånding:** Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.**Indtagelse:** Skyl munden grundigt og giv rigelige mængder vand at drikke. Søg læge ved vedvarende ubehag.**Hud:** Fjern straks forurenede tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved fortsat irritation.**Øjne:** Skyl omgående med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 15 min. Spil øjet godt op. Fjern evt. kontaktlinser. Søg læge/skadestue. Skylning fortsætter til læge overtager behandlingen.**5. Brandbekæmpelse**

Produktet er ikke brandfarligt. Ved omgivende brand kan alle kendte slukningsmidler anvendes. Ved ophedning/brand kan der udvikles skadelige røggasser. Ved omgivende brand: Undgå indånding af røggasser – brug luftforsynet åndedrætsværn, handsker, ansigtsskærm og heldragt.

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld

Ved spild til det ydre miljø kontaktes brandmyndighederne. Større mængder spild tildækkes/opsuges med sand eller andet absorptionsmateriale. Dette behandles derefter som affald. Undgå at produktet kommer i kloak.

7. Håndtering og opbevaring**Håndtering:** Sørg for god ventilation ved arbejde med produktet. Undgå hud- og øjenkontakt. Hvis hudkontakt ikke kan undgås, kan der anvendes beskyttelseshandsker. Der skal være let adgang til rindende vand og øjenskyller. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde.**Opbevaring:** Der er ingen særlige krav til opbevaring. Det bør dog opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn, og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign. Opbevares frostfrit og bedst mellem 15°C og 25°C af hensyn til produktet.**Brandfareklasse:** -**ALFIX**[®]

**8. Eksponeringskontrol /
Personlige værnemidler****Forholdsregler ved brug:**Personlige værnemidler**Åndedrætsværn:** Ikke påkrævet.**Hånd- og hudværn:** Egnede beskyttelseshandsker er PVC, neopren, vinyl. **Øjenværn:** Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk.Grænseværdier

Produktet indeholder ingen oplysningspligtige stoffer.

**9. Fysiske / kemiske
egenskaber****Udsende:** Tykflydende væske.**Farve:** Hvid**pH:** 8-9**Densitet:** 1,1 g/cm³

Opløselighed i vand: blandbar

10. Stabilitet og reaktivitet

Produktet er stabilt

Ingen farlige reaktioner eller farlige nedbrydningsprodukter kendt.

**11. Toksikologiske
oplysninger (sundhedsfarlige
egenskaber)****Indånding:** Anvendelse af store mængder i små, dårligt ventilerede rum kan give ubehag fx hovedpine eller kvalme.**Indtagelse:** Indtagelse kan give ubehag.**Hud:** Langvarig eller gentagen hudkontakt kan give svag hudirritation.**Øjne:** Produktet kan virke irriterende ved kontakt med øjne.**12. Miljøoplysninger**

Ingen tilstrækkelige data til en miljøklassificering af indholdsstofferne ifølge Miljøministeriets regler.

Undgå udslip til kloak eller overfladevand.

**13. Forhold vedr.
bortskaffelse**

Større mængder spild opsamles i egnede beholdere og sendes til den kommunale modtagestation for kemikalieaffald eller direkte til Kommunekemi. Produktet betragtes ikke som farligt affald.

Kemikalieaffaldsgruppe: H**Affaldsfraktion:** 03.51**EAK-kode:** 08 04 10 Klæbestof- og fugemasseaffald, bortset fra affald henhørende under 08 04 09

Når produktet blandes med 2K Quick Cement, bortskaffes det som almindeligt byggeaffald.

14. Transportoplysninger

Produktet betragtes ikke som farligt gods ved transport.

**15. Oplysninger om
lovæssig regulering****Faremærkning:**

Det er vurderet, at produktet ikke skal mærkes i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering, mærkning m.v.

R-sætninger: -

S-sætninger: -

Anden mærkning: Ingen.

2K Binder: MAL-kode: 00-1 (1993)

Brugsklar blanding af 2K Binder og 2K Quick Cement: MAL-kode: 00-4 (1993)

Anvendelsesbegrænsninger: Ingen.

Krav om uddannelse: Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til denne brugsanvisning bør være en forudsætning.

Omfattet af følgende særlige bekendtgørelser:

Bekendtgørelse om arbejde med kodenumererede produkter, nr. 302 af 13. maj 1993.

16. Andre oplysninger

Følgende punkter er ændret: De lodrette streger i højre margin henviser til ændringer i forhold til den tidligere version.

Tekst for R-sætninger i punkt 3:

Ingen.

Branche: Bygge- og anlæg, sælges både til detail og industri.

Udfærdiget af: Alfix A/S, H.C. Ørstedsvej 11-13, 6000 Kolding

Tel.: +45 75 52 90 11