


Ydeevnedeklaration

iht. Forordning Nr. (EU) 305/2011 af 9. marts 2011

DoP / Declaration of Performance																											
DK	Ydeevnedeklaration																										
NO	Ytelseserklæring																										
SE	Prestandadeklaration																										
Nr. 2																											
1	Produkt																										
	Alfix DuraPuds 615																										
2	Varetypens unikke identifikationskode																										
	EN 998-1 Mineralsk Puds / GP (General Purpose) / Se produktnavn og datomærkning på emballagen.																										
3	Anvendelse																										
	Pudsmørtel. Inden- og udendørs anvendelse.																										
4	Fabrikantens navn og adresse																										
	Alfix A/S, H.C. Ørsteds Vej 11-13, DK-6000 Kolding, www.alfix.com																										
5	Bemyndiget repræsentant																										
	-																										
6	System til vurdering og kontrol																										
	System 4																										
7	Notificeret organ til harmoniseret standard																										
	-																										
8	Notificeret organ til europæisk teknisk vurdering																										
	-																										
9	Deklareret ydeevne																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Egenskaber</th> <th>Ydeevne</th> <th>Harmoniseret standard</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Brandklasse</td> <td>A1</td> <td>EN 998-1:2010</td> </tr> <tr> <td>Vandabsorption</td> <td>W2</td> <td>EN 998-1:2010</td> </tr> <tr> <td>Diffusionsmodstandsfaktor μ</td> <td>≤ 25</td> <td>EN 998-1:2010</td> </tr> <tr> <td>Vedhæftningsstyrke på beton</td> <td>$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$</td> <td>EN 998-1:2010</td> </tr> <tr> <td>Varmeledningsevne</td> <td>$\lambda_{10, \text{dry}} \leq 0,83 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ for P=50% $\lambda_{10, \text{dry}} \leq 0,93 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ for P=90% (tabelværdier efter EN 1745)</td> <td>EN 998-1:2010</td> </tr> <tr> <td>Holdbarhed / frostresistens</td> <td>NPD*</td> <td>EN 998-1:2010</td> </tr> <tr> <td colspan="3">*NPD = No Performance Determined</td> </tr> </tbody> </table>			Egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret standard	Brandklasse	A1	EN 998-1:2010	Vandabsorption	W2	EN 998-1:2010	Diffusionsmodstandsfaktor μ	≤ 25	EN 998-1:2010	Vedhæftningsstyrke på beton	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$	EN 998-1:2010	Varmeledningsevne	$\lambda_{10, \text{dry}} \leq 0,83 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ for P=50% $\lambda_{10, \text{dry}} \leq 0,93 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ for P=90% (tabelværdier efter EN 1745)	EN 998-1:2010	Holdbarhed / frostresistens	NPD*	EN 998-1:2010	*NPD = No Performance Determined		
Egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret standard																									
Brandklasse	A1	EN 998-1:2010																									
Vandabsorption	W2	EN 998-1:2010																									
Diffusionsmodstandsfaktor μ	≤ 25	EN 998-1:2010																									
Vedhæftningsstyrke på beton	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$	EN 998-1:2010																									
Varmeledningsevne	$\lambda_{10, \text{dry}} \leq 0,83 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ for P=50% $\lambda_{10, \text{dry}} \leq 0,93 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ for P=90% (tabelværdier efter EN 1745)	EN 998-1:2010																									
Holdbarhed / frostresistens	NPD*	EN 998-1:2010																									
*NPD = No Performance Determined																											
10	Deklaration																										
	<p>Ydeevne af den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9.</p> <p>Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>_____ Allan Nielsen, Teknisk Chef</p> <p>Kolding, 11-04-2013</p>																										