

## Tillbehör till Alfix Tätningsystem

Tillbehör som används vid vattentätning med tätskikt med Alfix rollade system och Alfix folie system.

### Alfix Våtrumsmatta



Diffusionstätt våtrumsmatta av PP laminerad 200 µ PE folie, för försegling av väggar och golv av skiv- eller massivkonstruktioner i våtzon 1 och 2. Monteras med **Alfix 1K Tätningsmassa** eller **Alfix 2K Tätningsmassa**.

Längd: 30 m. Bredd: 1 m. Tjocklek: ca 0,4 mm

**System:** Folie system

<b>Ånggenomgångsmotstånd</b>	≥ 3 mill. s/m
<b>Sammandragningsförmågan på längs</b>	100 N/15 mm
<b>Sammandragningsförmågan på tvären</b>	50 N/15 mm
<b>Dragbrottöjning</b>	85%
<b>Torrvid/gångbar/plattsättning</b>	4-12 timmar vid +20°C
<b>Temperaturbeständighet</b>	-5°C - +70°C

### Alfix Brunnsmanschett/ Tätskiktsduk



Manschett av självhäftande syntetiskt gummi, för vattentät försegling vid golvbrunn. Alfix Brunnsmanschett häftar till plast, metall, betong mm.

Typ L. Storlek: 30 x 120 cm. Tjocklek: 1 mm.

Typ H. Storlek: 40 x 40 cm. 380 x 400 mm. Tjocklek: 1 mm.

**System:** Folie system och Rollade system.

### Alfix VT-Remsa



Laminerad vattentät remsa för försegling av sprickor och över skivskarvar, samt i övergång mellan vägg och golv.

Monteras i **Alfix 1K Tätningsmassa** eller **Alfix 2K Tätningsmassa**.

Längd: 25 m. Bredd: 100 mm.

**System:** Folie system och Rollade system.

### Alfix VT-hörn




Laminerad vattentäta hörn. Färdiga innerhörn och ytterhörn

Monteras i **Alfix 1K Tätningsmassa** eller **Alfix 2K Tätningsmassa**.

**System:** Folie system och Rollade system.

### VT-Rörmanschett



Gummiförstärkta rörmanschetter av syntetiskt gummi för elastisk försegling vid rör genomföringar.

Typ 10 – 25. För rördimension Ø10 – 25 mm.

Typ 22 – 42. För rördimension Ø22 – 42 mm.

Typ 75 – 110. För rördimension Ø75 – 110 mm.

Typ 24 – 32. För rördimension Ø 24 – 32 mm med dubbla hål.

**System:** Folie system och Rollade system.

### Alfix Seal-Strip Förseglingsremsa



Remsa av självhäftande syntetiskt gummi.  
Till tillverkning av rörmanschett.



Längd: 10 m eller 20 m. Bredd: 8,5 cm. Tjocklek: 0,9 mm.

**System:** Folie system och rollade system.

### Alfix Armeringsremsa



Polypropylenväv för förstärkning av sprickor och över skivskarvar, samt i övergång mellan vägg och golv vid massivkonstruktioner i våtzon 1 och 2. Monteras i **Alfix 1K Tätningsmassa** eller **Alfix 2K Tätningsmassa**.

Längd: 10 m, 25 m och 100 m. Bredd: 10 cm.

**System:** Rollade system.

### Hänvisningar

Produktinfo för

- **Alfix 1K Tätningsmassa**

- **Alfix 2K Tätningsmassa**

Broschyr

- **Våtrum – Tätskikt med Alfix folie system**

- **Våtrum – Tätskikt med Alfix rollade system**

Vid eventuell tveksamhet, kontakta vår Service-tekniska avdelning.