



## Klinkerrent

- Skonsamt surt rengöringsmedel med stor kalk- och smutsupplösande effekt
- Angriper icke krom eller rostfritt stål
- Avlägsnar cementslam från nysatta kakel- och klinkerytor
- Mycket lämpligt för rengöring av sanitära ytor

### Produkt

Fosforsyra baserat rengöringsmedel, främst för rengöring av sanitära utrymmen.

### Åtgång

1 liter till 20 - 40 m<sup>2</sup>

### Förpackning

1 och 2½ liter plastdunk.

### Användning

För att avlägsna kalkfläckar och cementslam på till exempel kakel, klinker, mosaik, vinyl och rostfritt stål.

**Får *ICKE* användas på marmor och emaljerade ytor.**

### Förbehandling

### Bruksanvisning

Alfix Klinkerrent förtunnas med vatten i förhållandet 1:5 - 1:10. Lösningen påføres med svamp. Tillse att blandningen är jämt påförd och inte torkar fläckvis.

Efter en verkningstid på 5-10 minuter eftertvättas med rent vatten.

Borttagning av fogslam får tidigast påbörjas 1-2 dygn efter att fogningen avslutats.

**Gör *ALLTID* först ett prov på en mindre yta, då vissa plattor inte tål starka rengöringsmedel.**

### Märkning

Ingen

### Hänvisningar

#### Varudeklaration

Vid eventuell tveksamhet, kontakta vår Service-tekniska avdelning.

**För senast uppdaterade utgåva av detta datablad, besök [www.alfix.dk](http://www.alfix.dk)**

### Tekniska data

#### pH-värde

Ca 1,0  
 I 10% lösning: Ca 2,0

#### Lagringstid

Förvaras frostfritt.  
 Min 12 månader vid max 50°C

Nr. 0.501 S  
Dec. 1998, SfB (4-) Sq 4  
Senast reviderat maj 2009  
Sida 2