

Golvttvätt



- Rengör och underhåller i ett arbetsmoment
- Ger djup lyster och framhäver materialets rätta färg
- Ger snabb porfyllnad vilket motverkar strävhet i ytan
- Ger en antistatisk och halkhämmande skyddsfilm

Produkt

Kombinerat tvätt- och skötselmedel.
Innehåller vax.
Kan användas på alla tvättbare golv.

Åtgång

Porfyllning: 1:5 - 1:10 till vatten.
Rengöring/underhåll: 1/4 - 1/2 dl till 10 liter vatten.

Förpackning

1 och 2½ liter plastdunk.

Användning

För regelbunden rengöring och skötsel av t ex tegelgolv, oglaserade klinker, natursten och ytor som behandlats med Alfix Golvglans,
Kan också användas för porfyllning av porösa ytor.

Bruksanvisning

Porfyllning:
Alfix Golvttvätt förtunnas med vatten i förhållande 1:5 - 1:10 och påföres ytan. Eftertvätt med rent vatten får ICKE ske innan ytan torkat
När ytan är torr, kan eventuell polering ske för att erhålla en halvblank yta.

Rengöring/underhåll:
Alfix Golvttvätt tillsätts tvättvattnet i förhållandet 1/4 - 1/2 dl till 10 liter vatten.

Märkning

Ingen

Hänvisningar

Alfix Varudeklaration

Vid eventuell tveksamhet, kontakta vår Service-tekniska avdelning.

För senast uppdaterade utgåva av detta datablad, besök www.alfix.dk

Tekniska data

pH-värde	Ca 8,5
Lagringstid	Förvaras frostfritt. Min 12 månader vid 20°C

Nr. 0.504 S
Dec. 1998, SfB (4-) Sq 4
Senast reviderat maj 2009
Sida 2