



Marmor- och keramiktvätt

- Daglig användning motverkar uppkomst av kalkfläckar
- Torkar utan att lämna fläckar
- Innehåller inte syra och är därför mycket lämpligt för rengöring av marmor, emaljerade badkar och liknande
- Mycket drygt att använda

Produkt

Mycket lämpligt rengöringsmedel för alla typer av tvättbara ytor.

Åtgång

Normal rengöring: 1/4 - 1/2 dl till 10 liter vatten
I sprayflaska: 1 kapsyl till 2 liter vatten.

Förpackning

1 och 2½ liter plastdunk.

Användning

För borttagning av kalk- och tvålfläckar, smuts mm på t ex keramik- och marmorgolv, sanitetsgods, blandarmaturer och emaljerade badkar. Medlet motverkar uppkomst av beläggningar.

Bruksanvisning

Der är synnerligen lämpligt till ömtåliga ytor som inte tål sura rengöringsmedel.

Alfix Marmor- och keramiktvätt kan med fördel användas i sprayflaska. Dosering: 1 kapsyl till 2 liter vatten. Lösningen sprayas på de ytor som skall rengöras. En kort tid senare sköljes med rent vatten.

Vid normal rengöring blandas Alfix Marmor- och keramikvask i förhållandet 1/4 - 1/2 dl till 10 liter vatten. Skrubba ytan med borste. Efter en verkningstid på ca 5 - 10 minuter sköljes ytan med rent vatten.

Medlet kan användas oförtunnat vid kraftig nedsmutsning

Märkning

Ingen

Hänvisningar

Alfix Varudeklaration

Vid eventuell tveksamhet, kontakta vår Service-tekniska avdelning.

För senast uppdaterade utgåva av detta datablad, besök www.alfix.dk

Tekniska data

pH-värde	Ca 11,0
Lagringstid	Förvaras frostfritt Min 12 månader vid 20°C

Nr. 0.506 S
Dec. 1998, SfB (4-) Sq 4
Senast reviderat maj 2009
Sida 2