



### Tillbehör för armering av puts och montering av fasadisolering




#### Alfix Armeringsnät

Glasfibernät godkänt för armering av puts på mineralull och EPS 80F.  
Åtgång: 1,1 meter nät per m<sup>2</sup> vägg  
Maskstorlek: 4 x 4 mm / Bredd: 110 cm / Längd: Rulle med 50 m  
Maskstorlek: 6 x 6 mm / Bredd: 110 cm / Längd: Rulle med 50 m




#### Alfix Hörnlist

Flexibel hörnlist av plast för förstärkning av hörn, dörr- och fönstersmyg.  
Monteras i Alfix DuraPuds 710 eller Alfix DuraPuds 810  
Storlek: 100 x 100 mm / Längd: Rulle med 25 m  
Storlek: 100 x 100 mm / Längd: 2,5 m



#### Alfix Bottenlist Basic

Universallist av plast för montering nederst på väggyta av fast murverk eller skivunderlag.  
Putsskiktjocklek: 3 mm.  
Höjd: 100 mm.  
Längd: 2 m.  
Antal per paket: 25 st.



#### Alfix Bottenlist Alu

Droppnäsprofil av plast med dubbelhäftande tejp för fixering vid montering. Används till startskenor av aluminium och fasadisolering med mineralull eller EPS.  
Putsskiktjocklek: 6–8 mm  
Längd: 2,5 m.  
Antal per paket: 50 st.



#### Alfix Bottenlist Flex

Vinkelprofil av plast med droppnäs och armeringsnät för montering tillsammans med Alfix Startvinkel Flex.  
Monteras i Alfix DuraPuds 810  
Putsskiktjocklek: 6–8 mm  
Storlek: 60 x 100 mm  
Längd: 2 m  
Antal per paket: 25 st.



#### Alfix Startvinkel Flex

Vinkelprofil av plast för montering på vägg där fasadisolering börjar.  
Levereras i två storlekar:  
• 50 mm vinkel för isoleringstjocklek: 50–90 mm  
Längd: 2 m  
Antal per paket: 15 st. inkl. skarvskena.  
• 100 mm vinkel för isoleringstjocklek: 100–150 mm  
Längd: 2 m  
Antal per paket: 15 st. inkl. skarvskena.




#### Alfix Startvinkel Flex Extender

Mellanstycke för bredare startvinkel  
Bredd: 3–5 cm  
Längd: 2 m




#### Alfix Dilatationslist

Dilatationslist för uppdelning och åtskillnad mellan olika byggnadsmaterial.  
Längd: 2,5 m



#### Alfix Dilatationshörnlist


Dilatationshörnlist för uppdelning och åtskillnad mellan olika byggnadsmaterial.  
Längd: 2,5 m



### Alfix Topplista

Topplista för avslutning vid murkrön. Med klisterremsa för tätning mot täckning/zinkkant.

Längd: 2 m



### Alfix Droppnäslista

Droppnäsprofil för montering i fönstersmyg för bortledning av vatten.

Längd: 2,5 m




### Alfix Spikplugg

Spikplugg för montering av Alfix Startvinkel Flex på betong, murverk och lättbetong. Borrdiameter: 8 mm. Borrdjup: 80 mm

Åtgång: 4 st. per 2 m längd av Alfix Startvinkel Flex Storlek: 8 x 80 mm

Antal per paket: 100 st.



### Alfix Justeringsplatta

Justeringsplatta av plast för anpassning av ojämna underlag vid montering av Alfix Startvinkel Flex

Storlek: 50 x 50 mm.

Levereras i två tjocklekar: 2 mm (brun) och 4 mm (grön)

Antal per paket: 50 st.



### Alfix Termoplugg EPS

Fasadplugg i plast med deformationszon för montering av EPS-fasadisolering.

Underlag: Betong, murverk och lättbetong

	Termoplugg 8	Termoplugg 8	Termoplugg 10
<b>Stift, plast</b>	150 mm	210 mm	260 mm
<b>EPS 80F</b>	50–100 mm	100–150 mm	150–200 mm
<b>Borr/djup</b>	Ø8/min. 60 mm	Ø8/min. 60 mm	Ø10/min. 70 mm
<b>Antal per påse</b>	200 st.	100 st.	100 st.

### Alfix Termoplugg EPS och mineralull

Fasadplugg i plast med stålstift för montering av EPS och mineralull.

Underlag: Betong, murverk och lättbetong

	Termoplugg 8
<b>Stift, stål</b>	295 mm
<b>EPS/mineralull</b>	260 mm
<b>Borr/djup</b>	Ø8/min. 25 mm
<b>Antal per påse</b>	100 st.



### Alfix special EPS plugg

För upphängning av mindre föremål på fasaden, exempelvis lampor.

Max 5 kg per plugg Antal per påse: 10 st.