

Storformatskakel monterat med Alfix

Storformatskakel används både på vägg och golv och vår tekniska avdelning får nästan varje dag frågor om vilka förhållningsregler som gäller för dessa stora kakel.

Idag kan kakeltillverkarna tillverka önskade kakelskivor och skära till dem till exakt önskad storlek. Det är faktiskt bara distributionen som sätter gränserna. Vi har satt upp kakel med mått på upp till 100 x 300 cm, och kakel med måtten 120 x 120 och 60 x 120 cm anses nu vara normala storlekar.

”När storformatskakel ska monteras korrekt är det viktigt att underlaget är helt plant och i de flesta fall är det nödvändigt att spackla ytan, innan monteringen kan påbörjas. Används kakelplattorna till exempel på ett golv i ett badrum, kan konstruktionen endast utföras med ensidig kant”, berättar Alfix tekniska konsulent Johannes Mortensen.

För att säkerställa plana ytor utan kanter kan man använda olika hjälpmedel, t.ex. kilar. Vid montering fästs en liten plastpinne med fot mellan kaklen. Sedan sätter man in en kil i en öppning i plastpinnen, så att man med en särskild tång kan dra/trycka skivorna till samma höjd. När fästmassan har torkat, kan man ta bort pinnen, så att endast foten blir kvar under kaklet. Vid montering av kaklen ska man vara uppmärksam på att det krävs stora mängder fästmassa för att undvika hålrum under kaklen. Om för lite fästmassa används kan kaklen låta ”ihåliga” när man går på oversidan.

”Vid montering av storformatskakel kan man med stor fördel använda sugkoppar för att hantera kaklen. Det är både lättare att styra kaklen på plats och samtidigt mer skonsamt för ryggen, eftersom kaklen är tunga. Det finns även en specialutvecklad hydraulisk lyftanordning för det riktigt stora kaklen, som ofta väger mer än 30 kg. Det fästmassa vi rekommenderar till kaklen är ett så kallat flytbruk. Genom att röra kaklet kan man uppnå en god täckning, eftersom kaklets rörelse får fästmassa att flyta ihop. Alfix ProFix är det optimala fästmassa för ändamålet”, fortsätter Johannes Mortensen.

För kakel större än 60 x 60 cm rekommenderar Alfix dessutom att det kompletteras med ett tunt lager fästmassa på kaklets baksida. Man ska dock var uppmärksam på att en del kakel kan vara skeva. För att kanterna ska gå emot varandra bör man aldrig lägga kaklen i halvstensförband, eftersom man därvid kommer att placera en eventuell höjdrygg över den lägsta punkten. Vi rekommenderar istället att lägga storformatskakel i kvartstensförband. Fogarna bör vara minst 4–5 mm breda, för att kunna dölja små skillnader i kaklens format. Om formatskuret kakel används, det vill säga kakel som är tillskuret efter tillverkningen, kan fogarna gärna vara smalare, eftersom dessa är mycket exakt tillskurna.

Läs mer om Alfix ProFix här





Med FSC-certifierat papper hjälper vi som företag till att säkerställa ett ansvarigt skogsbruk och ordnade förhållanden för de personer som arbetar i de skogar som levererar trä till vårt papper.

- Anders Bertelsen Toft, marknadschefen Alfix



Grönt emballage

Sedan Alfix fick ta emot Byggeriets Miljöpris i mars 2012 har vi arbetat för att bygga ut vår gröna profil.

På arbetsmiljösidan har vi minskat vikten på våra stora säckar till glädje för såväl personalen på byggcentra och för de hantverkare som använder produkterna. På miljösidan har vi beslutat att de papperssäckar som används till våra produkter från början av det nya året ska komma från ansvarsfulla pappersleverantörer.

“Våra trycksaker har i flera år burit miljömärkningen FSC (Forest Stewardship Council). Med FSC-certifierat papper hjälper vi som företag till att säkerställa ett ansvarigt skogsbruk och ordnade förhållanden för de personer som arbetar i de skogar som levererar trä till vårt papper. Nu tar vi ytterligare ett steg och kan i fortsättningen dokumentera att även säckarna till våra 18 och 20 kg emballage är FSC-certifierade”, säger marknadschefen, Anders Bertelsen Toft.

Önskemålet om FSC-certifierat emballage har krävt byte av leverantör, men kunderna kommer att märka att den nya säckkvaliteten är fullt ut lika bra som den tidigare – säckarna har nu bara tillförts ett sympatiskt grönt hänsynstagande. Alfix ambition är att även 5 kg påsarna ska övergå till FSC-certifierat emballage under 2014. Ännu ett säkert Alfix-steg vidare på den gröna vägen.

Se en kort film om FSC här



Träffa oss på mässan Byggeri 14

Alfix är som vanligt med på den stora mässan i Fredericia, när mässan Byggeri 14 (tidigare TUN BYG) hålls i Messe C under dagarna från den 25 till den 28 februari 2014. Även i år har vi monter nummer D-6320.

Välkommen till “Den gröna byggarbetsplatsen”.



Tack för i år och på återseende 2014

Vi vill gärna ta tillfället i akt att tacka för ett bra och händelserikt Alfix jubileumsår under 2013.

Alfix har stängt mellan jul och nyår – från fredagen den 20 december 2013 kl. 14. Vi öppnar igen torsdagen den 2 januari 2014.

Till våren under det nya året kommer vi att introducera en rad nya högkvalitetsprodukter, som stödjer och bygger ut våra bidrag till ansvarsfullt byggverksamhet. Ni kan börja glädjas redan nu. Med önskan om en god jul och ett gott nytt år till er alla!

