ALFIX®
Ansvarlig styrke

NYHED

STÆRKT DESIGNGULV

Ultramat topcoat til spartlede designgulve

- 1-KOMPONENT
- VANDBASERET
- BRUGSKLAR OG LET AT PÅFØRE
- GOD SLIDSTYRKE OG LAVT FORBRUG

Alfix TopCoat Design

- Til slutbehandling af cementbaserede gulve
- Giver en ultramat transparent overflade
- Øger gulvets overfladestyrke
- Brugsklar og let at påføre
- God slidstyrke og høj vandfasthed
- Mulighed for genbehandling i mekanisk belastede områder

GEV-EMICODE® EC 1 PLUS very low emission

Alfix system
- Designgulve

DK Dansk produktion & familieeje siden 1963

Green Network growing responsibility

GREEN BUILDING COUNCIL DENMARK

alfix.com

3 påføringer

Hent produktinfo

Leveres i 2,5 liters og 10 liters plastdunke

Alfix TopCoat Design

Ultramat topcoat til spartlede designgulve

Tekniske data

Arbejdstemperatur:	Rum, gulv og TopCoat: Min. +15°C / Max. +25ºC
Restfugt i underlaget:	Max. 85% RF
Densitet:	Ca. 1,0 kg/ltr.
Glans:	(20º/60º/85º) 0.5 / 2.4 / 1.9
Tørretid:	Min. 1 døgn ved +20°C inden ibrugtagning
Før ibrugtagning:	Efter tørretid vaskes gulvet 2 gange med Alfix Gulvpleje
Lagring:	Ca. 12 måneder i uåbnet emballage. Opbevaringstemperatur mellem min. +5ºC og max. +30ºC

Forbrug

0,10 - 0,15 liter/m² pr. påføring.
Samlet forbrug ved 3 påføringer ca. 0,35 liter/m²

Temainfo: Alfix Designgulve
- Topbelægning med cementbaseret spartelmasse.

ALFIX®
Ansvarlig styrke