ALFIX®
Ansvarig styrka

100% Danish family-owned business

FLEXIBEL FÄSTMASSA

LÄMPLIG FÖR: KAKEL, KLINKERS, GRANITKERAMIK, MOSAIK OCH ICKE KÄNSLIGA NATURSTEN

C2 TE S1

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

1-5 mm

INDOOR OUTDOOR

MAX 600x600 MM

Prisvärd, mångsidig fästmassa. Dryg åtgång och lämplig för: Vägg och golv, våtrum och värmegolv ec.

Alfix FlexFix är dessutom smidig att arbeta med.

BEHÖVER EJ DUBBELT-LIMNING!

Alfix FlexFix, 18 kg
Flexibel allround fästmassa

KONRADSSONS
KAKEL

Användningsområden

- För montering av plattor på vägg och golv
- Lämplig för värmegolv
- Lämplig för våtrum

BEHÖVER EJ DUBBELTLIMNING!

INOM-/UTOMHUS ANVÄNDNING	VATTENTILLSÄTTNING: 4,2-5,2 L PER 18 KG SÄCK	LÄMPLIG FÖR PLATTOR MED KANT LÄNGD UPP TILL 600 MM

CE KLASSIFICERING

C2 TE S1

GOLVVÄRME

✓

ÅTGÅNG

Tandstorlek	kg per m²
4 x 4 mm	ca 1,2
6 x 6 mm	ca 1,8
8 x 8 mm	ca 2,4
10 x 10 mm	ca 3,0

VÅTRUM

✓

Enhet	Varunr.	EAN-nr
18 kg	1800	5701882018002

ALFIX FLEXFIX, 18 KG

FLEXIBEL FÄSTMASSA

- För plattor, kakel, granitkeramik, mosaik och icke-fuktkänslig natursten
- Lämplig för plattor med kant längd upp till 600 mm
- Inom-/utomhus användning
- Dryg åtgång – 18 kg FlexFix motsvarar minst 20 kg traditionellt fix
- Flexibel klass S1
- Lätt och smidig konsistens
- Godkänd för våtrum
- Lämplig för värmegolv
- Skikttjocklek upp till 5 mm

DK Dansk produktion Familjägd sedan 1963

ALFIX® Ansvarig styrka