ALFIX®
Ansvarig styrka

100% Danish family-owned business

FLEXIBEL FÄSTMASSA

GEV-EMICODE® EC 1 PLUS very low emission

Alfix ProFix Plus, 18 kg
Flexibel fästmassa

Flexibel fästmassa

- Dokumenterat i förhållande till DGNB
- Fixbädd upp till 10 mm
- Lämplig för storformatsplattor upp till 1200 x 1200 mm
- Dammreducerad
- För användning inomhus och utomhus på golv och vägg
- Låg åtgång
- Lättflytande konsistens för golv
- Snabb styrkeutveckling
- Godkänd för våtutrymmen och lämplig för värmegolv

DK Dansk produktion
Familjägd sedan 1963

alfix.com

Plattsättarna säger detta:

- ”Det upplevs mindre motstånd i produkten samt en enkel och smidig applicering”
- ”Mindre spill ! tack vare en god och sammanhängande konsistens”
- ”Den är lättare att hantera med tandspackeln. Fixets rillor står perfekt efter applicering.
- ”ProFix Plus har lite längre öppettid och bildar mindre hinna”
- ”Uppnår tidig styrka”

FÖR ANVÄNDNING INOMHUS OCH UTOMHUS

ÅTGÅNG VATTEN 5,0–6,5 LITER PER 18 KG SÄCK

LÄMPLIG FÖR PLATTFORMAT UPP TILL 1200 X 1200 MM

Alfix ProFix Plus, 18 kg
Flexibel fästmassa

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

Enhet	Artikel-nummer	EAN-nummer
18 kg	1750	5701882017500

Tekniska data

Arbetstemperatur	+5°C - +30°C
Densitet	1,4 kg/liter uppblandat med vatten
Öppettid	20 - 30 minuter
Användningstid	Ca 4 timmar vid +20°C
Gångbar/fogning	Efter 12 – 18 timmar vid +20°C Efter 24 – 48 timmar vid +10°C
Fullt belastningsbar	Efter 7 dygn vid +20°C
Draghållfasthet, betong	1,0 - 2,0 N/mm²
Klassificering	C2 E S1
Lagringstid	Min. 12 månader vid torr förvaring i oöppnad förpackning

ALFIX®
Ansvarig styrka