


Ydeevnedeklaration

iht. Forordning Nr. (EU) 305/2011 af 9. marts 2011

DoP / Declaration of Performance																			
DK	Ydeevnedeklaration																		
NO	Ytelseserklæring																		
SE	Prestandadeklaration																		
Nr. 44																			
1	Produkt Alfix C2 Epoxy																		
2	Varetypens unikke identifikationskode Se produktnavn og datomærkning på emballagen.																		
3	Anvendelse Syrefast fugemasse og fliseklæber til keramiske fliser																		
4	Fabrikantens navn og adresse Alfix A/S, H.C. Ørsteds Vej 11-13, DK-6000 Kolding, www.alfix.com																		
5	Bemyndiget repræsentant -																		
6	System til vurdering og kontrol System 3																		
7	Notificeret organ til harmoniseret standard Førstegangsprøvning: KIWA Bautest GmbH Dresden (2007, rapport nr. DD 4605/2010) udførte i 2010 indledende afprøvninger efter EN 12004 efter system 3 og udstedte følgende klassificering: R2T.																		
8	Notificeret organ til europæisk teknisk vurdering -																		
9	Deklareret ydeevne R2T <table border="1"><thead><tr><th>Egenskaber</th><th>Ydeevne</th><th>Harmoniseret standard</th></tr></thead><tbody><tr><td>Brandklasse</td><td>NPD*</td><td>EN 12004:2007+A1:2012</td></tr><tr><td>Vedhæftningsstyrke efter tør lagring (EN 12004:2007+A1:2012)</td><td>≥ 2,0 N/mm²</td><td>EN 12004:2007+A1:2012</td></tr><tr><td>Vedhæftningsstyrke efter vand lagring (EN 12004:2007+A1:2012)</td><td>≥ 2,0 N/mm²</td><td>EN 12004:2007+A1:2012</td></tr><tr><td>Vedhæftningsstyrke efter temperaturveksellagring (EN 12004:2007+A1:2012)</td><td>≥ 2,0 N/mm²</td><td>EN 12004:2007+A1:2012</td></tr><tr><td colspan="3">*NPD = No Performance Determined</td></tr></tbody></table>	Egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret standard	Brandklasse	NPD*	EN 12004:2007+A1:2012	Vedhæftningsstyrke efter tør lagring (EN 12004:2007+A1:2012)	≥ 2,0 N/mm ²	EN 12004:2007+A1:2012	Vedhæftningsstyrke efter vand lagring (EN 12004:2007+A1:2012)	≥ 2,0 N/mm ²	EN 12004:2007+A1:2012	Vedhæftningsstyrke efter temperaturveksellagring (EN 12004:2007+A1:2012)	≥ 2,0 N/mm ²	EN 12004:2007+A1:2012	*NPD = No Performance Determined		
Egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret standard																	
Brandklasse	NPD*	EN 12004:2007+A1:2012																	
Vedhæftningsstyrke efter tør lagring (EN 12004:2007+A1:2012)	≥ 2,0 N/mm ²	EN 12004:2007+A1:2012																	
Vedhæftningsstyrke efter vand lagring (EN 12004:2007+A1:2012)	≥ 2,0 N/mm ²	EN 12004:2007+A1:2012																	
Vedhæftningsstyrke efter temperaturveksellagring (EN 12004:2007+A1:2012)	≥ 2,0 N/mm ²	EN 12004:2007+A1:2012																	
*NPD = No Performance Determined																			
10	Deklaration Ydeevne af den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.  _____ Allan Nielsen, Teknisk Chef Kolding, 20-08-2018																		