

FLEKSIBEL FLISEKLÆBER



Fleksibel fliseklæber

- Dokumenteret ift. DGNB
- Lagtykkelse op til 10 mm
- Velegnet til storformat op til 1200 x 1200 mm
- Støvreduceret
- Inden- og udendørs anvendelse på gulv og væg
- Lavt forbrug
- Letflydende konsistens til gulve
- Hurtig styrkeudvikling
- Godkendt til vådrum og velegnet til gulvvarme



Alfix ProFix Plus, 18 kg
Fleksibel fliseklæber

Murerne udtaler

- "Der opleves mindre modstand i produktet samt en nem og smidig påføring"
- "Mindre spild af mørtelklatter grundet en god og sammenhængende konsistens"
- "Den er lettere at styre med tandspartlen. Mørtelribberne står perfekt efter påføring"
- "ProFix Plus har lidt mere spandtid og danner mindre skind"
- "Fin tidlig styrke"



**INDEN- OG UDENDØRS
ANVENDELSE**

**VANDFORBRUG
5,0 - 6,5 LITER PR. 18 KG POSE**

**VELEGNET TIL FLISEFORMAT
OP TIL 1200 X 1200 MM**

Alfix ProFix Plus, 18 kg Fleksibel fliseklæber



Tekniske data

Arbejdstemperatur	+5°C - +30°C
Densitet	1,4 kg/liter oprørt med vand
Åbentid	20 - 30 minutter
Anvendelsestid	Ca. 4 timer ved +20°C
Gangbar/fugning	Efter 12 - 18 timer ved +20°C Efter 24 - 48 timer ved +10°C
Fuldt belastbar	Efter 7 døgn ved +20°C
Trækstyrke, beton	1,0 - 2,0 N/mm ²
Klassificering	C2 E S1
Lagring	Min. 12 måneder ved tør opbevaring i uåbnet emballage



Enhed	Varenr.	DB-nr.
18 kg	1750	2293328

ALFIX®
Ansvarlig styrke