

### Tilbehør til anvendelse i forbindelse med spartling og støbning med Alfix PlaneMix.



#### Alfix GulvKantbånd

Til afgrænsning og opdeling af gulvflader samt til begrænsning ved døråbninger m.v., anvendes kantbånd i form af selvklæbende polyetherskumlister med dækfolie.


Dimension: 15 x 15 mm (Alfix vn. 8501)  
Dimension: 30 x 30 mm (Alfix vn. 8502)  
Længde: 2 m



#### Alfix VægKantbånd

Til forebyggelse mod vedhæftning til vægge m.v., anvendes kantbånd i form af selvklæbende polyetherskumlister med dækfolie.

Anvendes ved lagtykkelser større end ca. 5 mm.  
Dimension: 3 x 40 mm (Alfix vn. 8503)  
Længde: 25 m



#### Alfix Metalnet

Punktsvejst stålnet til indstøbning i spartelmasse.  
Særligt velegnet til forstærkning og varmefordeling i gulvvarme konstruktioner.

Dimension: 800 x 1200 mm.  
Maskeinddeling: 50 x 50 mm.  
Trådtykkelse: Ø 2,5 mm.  
(Alfix vn. 8505)



#### Alfix Armeringsfibre

Til tilsætning i spartelmasse, 0,25 kg armeringsfibre pr. 25 kg PlaneMix spartelmasse.  
Anvendes, hvor underlaget kræver, at PlaneMix spartelmassen armeres, ex. underlag, der mangler fornøden stabilitet eller som har forskellig overflade.

Forringer ikke PlaneMix's flydeegenskaber.  
Fiberlængde: 4 - 14 mm  
Fiberdiameter: 14 µm  
Pose med 0,25 kg  
(Alfix vn. 8504)



#### Alfix CEN-ring

Til måling af spartelmassens flydeevne efter EN Standard 12706.

For at sikre optimale forarbejdnings- og flydeegenskaber er det vigtigt, at vanddoseringen er korrekt. For høj vandtilsætning vil medføre risiko for separation og for cementslam på den færdige overflade.

(Alfix vn. 8508)  
Test udføres på glat overflade, f.eks. kunststofplade 20 x 20 cm.  
(Alfix vn. 8509)



#### Alfix Kotemål

Til spartling af plane gulve i korrekt højde  
Kotemål placeres med indbyrdes afstand på 1,0 – 1,5 m.

Kotehøjde: max 70 mm  
(Alfix vn. 8540)



### Alfix Blandekar i Polyethylen

Volumen:

- 20 liter (Alfix vn. 8522),
- 30 liter (Alfix vn. 8521)
- 75 liter (Alfix vn. 8520)



### Alfix Tandspartel

til fordeling af PlaneMix spartelmasse.

Længde: 600 mm, 6 x 6 mm tanding  
(Alfix vn. 8114)



### Alfix Pigrulle med skærm

til fordeling, planering og udluftning af PlaneMix spartelmasser.

Kan monteres på teleskopskaft ved hjælp af adapter.

Bredde: 250 mm – Ø 21 mm (Alfix vn. 8510)

Bredde: 500 mm – Ø 21 mm eller Ø 31 mm (Alfix vn. 8512) (Alfix vn. 8513)

Bredde: 750 mm – Ø 31 mm (Alfix vn. 8515)



### Alfix Primerrulle

Til påføring af Alfix PlaneMixPrimer.

(Alfix vn. 8519)

Kan monteres på teleskopskaft ved hjælp af overgang.

(Alfix vn. 8539)

### Henvisninger

Plane underlag - Støbning og spartling med PlaneMix

I tvivlstilfælde, kontakt vor Service-tekniske afdeling.

For seneste ajourførte udgave af dette datablad, besøg [alfix.com](http://alfix.com).