

Tilbehør til anvendelse i forbindelse med spartling og støbning med Alfix PlaneMix.



Alfix Spartelstop

Spartelstop er selvklæbende polyetherskumlister med dækfolie, der anvendes til afgrænsning og opdeling af gulvflader samt til begrænsning ved døråbninger, gulvafløb mv.

Alfix Spartelstop 15x15 mm (Alfix vn. 8543)

Alfix Spartelstop 30x30 mm (Alfix vn. 8544)

Længde: 0,95 m



Alfix VægKantbånd m/fod

Til forebyggelse mod vedhæftning til vægge m.v., anvendes kantbånd i form af selvklæbende polyetherskumlister med dækfolie.

Anvendes ved lagtykkelse større end 5 mm.

Dimension: 5 x 50 mm (Alfix vn. 8545)

Længde: 20 m



Alfix CEN-ring

Til måling af spartelmassens flydeevne efter EN Standard 12706.

For at sikre optimale forarbejdnings- og flydeegenskaber er det vigtigt, at vanddoseringen er korrekt. For høj vandtilsætning vil medføre risiko for separation og for cementslam på den færdige overflade.

(Alfix vn. 8508)

Test udføres på glat overflade, f.eks. kunststofplade 20 x 20 cm.

(Alfix vn. 8509)



Alfix Kotemål

Til spartling af plane gulve i korrekt højde

Kotemål placeres med indbyrdes afstand på 1,0 – 1,5 m.

Kotehøjde: max 70 mm

(Alfix vn. 8540)




Alfix Blandekar i Polyethylen

Volumen:

- 20 liter (Alfix vn. 8522),

- 30 liter (Alfix vn. 8521)

- 75 liter (Alfix vn. 8520)



Alfix Tandspartel

til fordeling af PlaneMix spartelmasse.

Længde: 600 mm, 6 x 6 mm tanding

(Alfix vn. 8114)



Alfix Pigrulle med skærm

til fordeling, planering og udluftning af PlaneMix spartelmasser.

Kan monteres på teleskopskaft ved hjælp af adapter.

Bredde: 500 mm – Ø 21 mm eller Ø 31 mm (Alfix vn. 8512) (Alfix vn. 8513)

Henvisninger

Plane underlag - Støbning og spartling med PlaneMix

I tvivlstilfælde, kontakt vor Service-tekniske afdeling.

For seneste ajourførte udgave af dette datablad, besøg alfix.com.