



### Tilsætning til Alfix C2 Epoxy

#### Produkt

Fiberfyldstof af fine PE-fibre til fortykkelse af Alfix C2 Epoxy.

#### Farve

Hvid

#### Anvendelse

Alfix Tix-middel anvendes som fortykningsmiddel til Alfix C2 Epoxy, hvor særlige forhold gør sig gældende som f.eks.

- Fugebredde over 6 mm
- Dybe fuger / klæberlagtykkelse
- Underlagets hældning
- Temperaturforhold
- Øger klæberens bæreevne
- Øger fugens fyldningsgrad

#### Forbrug

Alfix Tix-middel kan tilsættes i mængde fra 0 g til maksimalt 300 g pr. 6,0 kg Alfix C2 Epoxy.

Erfaringsmæssig tilsætning af 30 g (1 pose) Alfix Tix-middel pr. 6,0 kg.

Alfix C2 Epoxy kan anvendes under de fleste forhold, men særlig udfordrende forhold kan medføre yderligere tilsætning af Tix-middel.

Dette erfares iht. den aktuelle opgave.

#### Emballage

Alfix Tix-middel leveres afvejet i 30 g/pose.

#### Brugsanvisning

Tilsættes C2 Epoxy-massen under oprøring.

#### Henvisninger

Produktinfo

Alfix C2 Epoxy

Temainfo: Fugning med Alfix C2 Epoxy.

Produktinfo og sikkerhedsdatablade kan findes på vores hjemmeside, via QR koden på produktemballage eller i Alfix app der findes i APP Store eller Google Play

I tvivlstilfælde, kontakt vores Service-tekniske afdeling.

For seneste ajourførte udgave af dette datablad, besøg [alfix.com](http://alfix.com)

#### Tekniske data

Arbejdstemperatur +15°C - +25°C

Lagertid 36 mdr. ved kølig og tør opbevaring i original emballage.

