



- Rengører og plejer i én arbejdsgang
- Giver dybde og fremhæver farve
- Hurtig porefylder, der fjerner ruhed i overfladen
- Giver en antistatisk og skridsikker beskyttelsesfilm

### Produkt

Kombineret vaske- og plejemiddel.  
Indeholder voks.  
Kan anvendes på alle vaskbare gulve.

### Forbrug

Normaldosering: 1/4 - 1/2 dl til 10 liter vand.

### Emballage

1 liter dunke.

### Anvendelse

Til regelmæssig rengøring og pleje af f.eks. teglgulve, uglaseret keramik, marmor og natursten samt til overflader behandlet med polish. (Alfix Gulvglans).  
Endvidere til porefyldning af porøse overflader.

### Brugsanvisning

#### Porefyldning:

Alfix Gulvpleje fortyndes med vand 1:5 - 1:10 og indvaskes i overfladen.  
Der må ikke vaskes efter med rent vand.  
Når overfladen er tør, kan der eventuelt efterpoleres til yderligere glans (halvblank).

#### Vask/pleje:

Alfix Gulvpleje tilsættes vaskevandet.  
Normaldosering: 1/4 - 1/2 dl til 10 liter vand.

#### Rengøring

Gulvpleje kan fjernes igen med Alfix Grundrens.

#### Henvisninger

Folderen: "Fliser og fuger – Rengøring og pleje med Alfix"  
Produktinfo for:  
• Alfix Grundrens  
• Alfix Gulvglans  
Sikkerhedsdatablad

I tvivlstilfælde, kontakt vores Service-tekniske afdeling.  
For seneste ajourførte udgave af dette datablad, besøg [alfix.com](http://alfix.com)

#### Tekniske data

pH-værdi	ca. 8,5
Lagring	Opbevares frostfrit
	Min. 12 måneder ved +20°C

