

Udlægning med spartelpumpe

Produkt		Flydemål	Max vandmængde pr. pose	Max vandmængde pr. 1000 kg	Lagtykkelse	Kg pr. pose
	PlaneMix 10	155 - 165 mm	5,5 liter	275 liter	1 - 10 mm	20 kg
	PlaneMix 20	145 - 155 mm	5,0 liter	250 liter	1 - 20 mm	20 kg
	PlaneMix 30	130 - 140 mm	4,4 liter	220 liter	2 - 30 mm	20 kg
	PlaneMix 50	125 - 135 mm	3,6 liter	180 liter	2 - 50 mm	20 kg
	PlaneMix 60	100 - 110 mm	4,0 liter	200 liter	5 - 60 mm	20 kg
	PlaneMix Basic	120 - 130 mm	3,5 liter	175 liter	5 - 50 mm	20 kg

Vejledende tabel. Vanddosering tilpasses efter lagtykkelse, se specifik produktinformation

Udlægning med spartelpumpe

Alfix PlaneMix 10, PlaneMix 20, PlaneMix 30, PlaneMix 50, PlaneMix 60 og PlaneMix Basic kan udlægges med pumpeudstyr. Det kan f. eks. være ønskeligt i forbindelse med etagebyggeri eller andre steder, hvor der pumpes over store afstande.

Flydemål

For at sikre optimale forarbejdnings- og flydeegenskaber er det vigtigt, at vanddoseringen er korrekt. Flydeemålet kan let kontrolleres med Alfix CEN-ring.

For høj vandtilsætning vil medføre risiko for separation og for cement-slam på den færdige overflade.

Aftap prøve ved opstart

Der kan aftappes en prøve af produktet direkte fra studsens af pumpen, hvorfra der udføres CEN-rings test inden udlægning af produktet.



Kontrol af flydemål