

## DuraPuds 830

**PUNKT 1:**

Identifikation af stoffet / blandingen og af selskabet/virksomheden

- 1.1 **Produktidentifikator:** Alfix DuraPuds 830  
1.2 **PR-nummer:** 2351630  
1.3 **Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes:** Produktet anvendes som facadeklæber.  
1.4 **Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet:**

Alfix A/S  
H.C. Ørsteds Vej 11-13  
6000 Kolding  
Tel.: +45 75 52 90 11  
Fax: +45 75 50 40 11  
e-mail: [alfix@alfix.dk](mailto:alfix@alfix.dk)  
Kontaktperson: Allan Nielsen / Frank Pingel

**1.4 Nødtelefon**

+45 75 52 90 11 (Alfix)  
+45 82 12 12 12 (Bispebjerg hospital, Giftlinje)

**PUNKT 2:**

Fareidentifikation

**2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen**

I henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Eye Dam. 1; H318 Skin Irrit. 2; H315 STOT SE 3; H335

Forårsager alvorlig øjenskade. Forårsager hudirritation. Kan forårsage irritation af luftvejene.

Den fuldstændige tekst for H-sætninger findes i pkt. 16.

**2.2 Mærkningselementer**

Mærkning ifølge CLP (1272/2008):



Signalord: Fare

Indeholder: Portland cement. Calciumhydroxid.

Forårsager hudirritation (H315).

Forårsager alvorlig øjenskade (H318).

Kan forårsage irritation af luftvejene (H335).

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Undgå indånding af pulver (P261).

Bær beskyttelseshandsker/øjenskyttelse/ansigtsbeskyttelse (P280).

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand og sæbe (P302+P352).

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305+P351+P338).

Ring omgående til GIFTINFORMATION/læge (P310).

Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til lokale regler (P501).

Anden mærkning:

Indholdet af opløseligt chrom VI er mindre end 2 mg/kg cement. Holdbarheden er 12 måneder ved tør opbevaring. Emballeringsdato og opbevaringsbetingelser fremgår af emballagen. Ved opbevaring under fugtige forhold, f.eks. byggepladser, vil chromat neutraliseringen aftage. Anbrudt emballage lukkes tæt efter brug og bør anvendes snarest derefter.

**2.3 Andre farer**

Produktet indeholder ikke PBT eller vPvB stoffer.

**3.1 Stoffer**

-

**3.2 Blandinger**

Beskrivelse: Cementbaseret mørtel.

**PUNKT 3:**

Sammensætning af / oplysning om indholdsstoffer

Stofnavn	CAS-nr.	EF-nr.	REACH-nr.	Vægt-%	Klassificering
Portland cement	65997-15-1	266-043-4	-	3-50%	Skin Irrit.2;H315 Eye Dam 1;H318 STOT SE 3;H335

Den fuldstændige tekst for H-sætninger findes i pkt. 16.

#### PUNKT 4: Førstehjælps-foranstaltninger

#### 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

##### Indåndning:

Bring den tilskadekomne til frisk luft. Ved ubehag: Kontakt læge.

##### Hudkontakt:

Tag forurenede tøj af. Børst forsigtig, så al støv fjernes fra huden. Skyl huden og vask grundigt med vand og sæbe. Efter afvaskning smøres huden med en fed creme. Hvis irritation ikke ophører: Kontakt lægen.

##### Øjenkontakt:

Det opspilede øje skylles straks med vand eller fysiologisk saltvand i mindst 15 minutter. Evt. kontaktlinser fjernes. Hvis irritation ikke ophører straks: Kontakt læge. Skyllingen fortsættes også under transport til læge/sygehus.

##### Indtagelse:

Skyl straks munden grundigt og drik rigelige mængder vand. Hvis øjeblikkelig lægehjælp ikke er mulig: Fremkald ikke opkastning. Hold hovedet lavt, for at undgå maveindhold i lungerne. Tilkald straks ambulance. Bevidstløse må ikke få væske.

#### 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede:

Virker stærkt irriterende ved kontakt med øjnene, huden og åndedrætsorganerne. Cement blandet med vand: Ved opblanding med vand dannes calciumhydroxid, der kan virke stærkt irriterende til ætsende på hud og øjne. Risiko for alvorlig øjenskade.

#### 4.3 Angivelse af, om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig:

Ved bevidstløshed: Tilkald straks læge eller ambulance. Vis dette sikkerhedsdatablad til læge eller skadestue.

#### PUNKT 5: Brandbekæmpelse

#### 5.1 Slukningsmidler:

Anvend skum, pulver eller kulsyre. Brug ikke vandtåge eller vandstråle.

#### 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen:

Produktet er ikke brandfarligt. Ved ophedning /brand kan der udvikles skadelige røggasser.

#### 5.3 Anvisninger for brandmandskab:

Fjern beholder om muligt eller nedkøl med vand. Brug luftforsynet åndedrætsværn ved brandslukning.

#### PUNKT 6: Forholdsregler overfor udslip ved uheld

#### 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer:

Brug personlige værnemidler – se pkt. 8. Sørg for god udluftning.

#### 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:

Ved spild til det ydre miljø kontaktes miljømyndighederne.

#### 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Større mængder opsuges med støvsuger og håndteres som kemikalieaffald. Efterskyl grundigt med vand. Videre håndtering af spild – se pkt. 13

#### 6.4 Henvisning til andre punkter:

Se ovenfor.

#### PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

#### 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Undgå støvudvikling og kontakt med hud og øjne. Vask straks, hvis huden bliver forurenede. Der skal være let adgang til rindende vand og øjenskyllflaske.

#### 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares i tillukket originalbeholder på et tørt og ventileret sted. Opbevares adskilt fra levnedsmidler, foderstoffer o.l.

Brandfareklasse: -

#### 7.3 Særlige anvendelser

Se anvendelse – pkt 1.

#### PUNKT 8: Eksponeringskontrol / Personlige værnemidler

#### 8.1 Kontrolparametre

Følgende oplysningspligtige indholdsstoffer har en grænseværdi efter At-vejledning

C.0.1, August 2007:

Mineralsk støv, inert: 10 mg/m<sup>3</sup>

Mineralsk støv, intert, respirabel: 5 mg/m<sup>3</sup>

Kvarts, total 0,3 mg/m<sup>3</sup>

Kvarts, total, respirabel: 0,1 mg/m<sup>3</sup>, Anm. K

DNEL: Ingen CSR.

PNEC: Ingen CSR.

#### 8.2 Eksponeringskontrol:

Personlige værnemidler

**Indånding:** Ved støvende arbejde og ved opblanding med vand skal der anvendes støvmaske med en porestørrelse mindre end 5 µm eller maske med partikelfilter P2.

**Hud:** Brug beskyttelsehandsker af f.eks. PVC, neopren og vinyl. Det har ikke været muligt at finde data for gennembrudstider, så det må anbefales at udskifte handskene ved spild på denne.

**Øjne:** Tætsluttende beskyttelsesbriller ved risiko for at produktet kommer i øjnene.

**Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet:** Eventuelle rester og affald fra produktion, skal opsamles og bortskaffes som nævnt i pkt. 13.

Behandling og udledning af spildevand skal være i overensstemmelse med kommunale bestemmelser.

**PUNKT 9:**
**Fysiske / kemiske egenskaber**
**9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

**Udseende:** Pulver

**Lugt:** -

**Lugtterskel:** -

**pH:** 11-13 (opblandet cement)

**Smeltepunkt/frysepunkt:** -

**Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval:** -

**Flammepunkt:** -

**Fordampningshastighed:** -

**Antændelighed:** -

**Øvre/nedre antændelses- eller**

**Eksplisionsgrænser:** -

**Damptryk:** -

**Dampmassefylde:** -

**Relativ massefylde:** -

**Opløselighed i vand:** Letopløselig

**Fordelingskoefficient n-oktanol/vand:** -

**Selvantændelsestemperatur:** -

**Dekomponeringstemperatur:** -

**Viskositet:** -

**Eksplorative egenskaber:** -

**Oxiderende egenskaber:** -

**9.2 Andre oplysninger:** -

**PUNKT 10:**
**Stabilitet og reaktivitet**
**10.1 Reaktivitet**

Stabilt ved normalt brug.

**10.2 Kemisk stabilitet**

Stabilt ved de anbefalede opbevaringsbetingelser.

**10.3 Risiko for farlige reaktioner**

Fugt og kontakt med vand medfører ophærdning til hård masse.

**10.4 Forhold, der skal undgås**

Ingen kendte.

**10.5 Materialer, der skal undgås**

Ingen kendte.

**10.6 Farlige nedbrydningsprodukter**

Ingen kendte.

**PUNKT 11:**
**Toksikologiske oplysninger**
**11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger:**

Fareklasse	Data	Test	Datakilde
<b>Akut toksicitet:</b>	<b>Portland cement:</b>		
<b>Inhalation</b>	LC <sub>50</sub> (rotte) = 1 mg/l/4h	-	IUCLID
<b>Dermal</b>	LD <sub>50</sub> (kanin) = 2000 mg/kg/24h	-	Leverand ør
<b>Oral</b>	LD <sub>50</sub> (rotte) = Ingen tilgængelige data	EPA guidelines	IUCLID
<b>Ætsning/irritation:</b>	<b>Hud (kanin): Ætsende/Irriterende</b>	OECD 404	IUCLID
	<b>Øjne (kanin): Irriterende/øjenskade</b>	OECD 405	IUCLID
<b>Sensibilisering</b>	<b>Sensibiliserende</b>	-	IUCLID
<b>CMR:</b>	Ingen tilgængelige data for kræftfremkaldende effekt	-	IUCLID
	Mutagenicitet: Ingen tilgængelige data	-	IUCLID
	Fertilitetstoksicitet: Ingen tilgængelige data	-	IUCLID
	Fosterskadende effekt: Ingen tilgængelige data	-	IUCLID

**Indånding:**

Indånding af cementstøv kan irritere slimhinderne i de øvre luftveje og medføre halsirritation og hoste. Gentagen indånding af cementstøv gennem lang tid kan medføre alvorlige lungeskader.

**Hud:**

Langvarig kontakt (op til 4 timer) med produktet opblandet med vand, kan give ættskader på ubeskyttet hud. Skaderne forværres på tør hud.

**Øjne:**

Produktet virker stærkt irriterende til ætsende ved kontakt med øjnene med smerter og rødme til følge. Risiko for alvorlig øjenskade

**Indtagelse:**

Er ikke særlig sandsynligt, da produktet er pulverformigt. En eventuel indtagelse vil dog medføre kraftig irritation, muligvis ætsning, i mund og mave/tarmkanal, afhængig af hvor store mængder der er indtaget. Indtagelse vil desuden medføre kvalme, ubehag og eventuelt opkast.

**Langtidsvirkninger:**

Ingen kendte.

**PUNKT 12:  
Miljøoplysninger****12.1 Toksicitet:**

Produktet forventes ikke at medføre risiko for skadevirkninger i miljøet.

**12.2 Persistens og nedbrydelighed:**

Produktet er immobilt og nedbrydes ikke.

**12.3 Bioakkumuleringspotentiale:**

Ingen tilgængelige data.

**12.4 Mobilitet i jord:**

Ingen tilgængelige data

**12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering:**

Produktet indeholder ingen PBT eller vPvB stoffer.

**12.6 Andre negative virkninger:**

Ved større udslip vil pH kunne forhøjes, med efterfølgende risiko for fiskedød.

**PUNKT 13:  
Forhold vedr. bortskaffelse****13.1 Metoder til affaldsbehandling:**

Produktet skal betragtes som farligt affald. EAK-kode: 101306

Udhærdet materiale er ikke farligt affald. EAK-kode: 170107

Benyt den kommunale indsamlings- og afhentningsordning.

**PUNKT 14:  
Transportoplysninger**

Produktet betragtes ikke som farligt gods ved transport.

**14.1 UN-nummer: -****14.2 UN-forsendelsesbetegnelse: -****14.3 Transportfareklasse(r):****14.4 Emballagegruppe: -****14.5 Miljøfarer: -****14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren: -****14.7 Bulktransport iht. til bilag II i MARPOL73/78 og IBC-koden: -****PUNKT 15:  
Oplysninger om lovmæssig regulering****15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffer eller blandinger med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø:**

Unge under 18 år må som hovedregel ikke arbejde med dette produkt. Brugeren skal være grundigt instrueret i arbejdets udførelse, produktets farlige egenskaber samt nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

Desuden omfattet af følgende bekendtgørelser:

- Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1794 af 18. december 2015 med senere ændringer.

PR-nr. xxxxxxxx

- Bekendtgørelse om arbejde med kodenumererede produkter, nr. 302 af 13. maj 1993.

MAL-kode: 00-4 (1993)

**15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering:**

Ingen kemikaliesikkerhedsvurdering

**PUNKT 16:  
Andre oplysninger****Faresætninger angivet under punkt 2, 3 og 16:**

**H315:** Forårsager hudirritation

**H318:** Forårsager alvorlig øjenskade

**H335:** Kan forårsage irritation af luftvejene