

ALFIX®

Ansvarlig styrke

STÆRKT DESIGNGULV

Ultramat topcoat til spartlede designgulve

NYHED

1-KOMPONENT

VANDBASERET

BRUGSKLAR OG
LET AT PÅFØRE

GOD SLIDSTYRKE OG
LAVT FORBRUG

Alfix TopCoat Design

- Til slutbehandling af cementbaserede gulve
- Giver en ultramat transparent overflade
- Øger gulvets overfladestyrke
- Brugsklar og let at påføre
- God slidstyrke og høj vandfasthed
- Mulighed for genbehandling i mekanisk belastede områder



Alfix system
- Designgulve

D

K

Dansk produktion &
familieeje siden 1963



GREEN
BUILDING
COUNCIL
DENMARK

alfix.com



3 påføringer



Leveres i 2,5 liters og 10 liters plastdunke

Alfix TopCoat Design Ultramat topcoat til spartlede designgulve

Tekniske data

Arbejdstemperatur:	Rum, gulv og TopCoat: Min. +15°C / Max. +25°C
Densitet:	Ca. 1,0 kg/ltr.
Glans:	(20°/60°/85°) 0.5 / 2.4 / 1.9
Tørretid:	Min. 1 døgn ved +20°C inden ibrugtagning
Lagring:	Ca. 12 måneder i uåbnet emballage. Opbevaringstemperatur mellem min. +5°C og max. +30°C

Forbrug

0,10 - 0,15 liter/m² pr. påføring.
Samlet forbrug ved 3 påføringer ca. 0,35 liter/m²



Temainfo: Alfix Designgulve
- Topbelægning med cementbaseret
spartelmasse.

ALFIX[®]
Ansvarlig styrke