


# Ydeevnedeklaration

iht. Forordning Nr. (EU) 305/2011 af 9. marts 2011

DoP / Declaration of Performance			
DK	Ydeevnedeklaration		
NO	Ytelseserklæring		
SE	Prestandadeklaration		
<b>Nr. 4</b>			
<b>1</b>	<b>Produkt</b>		
	Alfix CombiQuickFix		
<b>2</b>	<b>Varetypens unikke identifikationskode</b>		
	Se produktnavn og datomærkning på emballagen.		
<b>3</b>	<b>Anvendelse</b>		
	Hurtighærdende cementbaseret fliseklæber med forbedret vedhæftning, deformation og åbentid. Inden- og udendørs anvendelse.		
<b>4</b>	<b>Fabrikantens navn og adresse</b>		
	Alfix A/S, H.C. Ørsteds Vej 11-13, DK-6000 Kolding, www.alfix.com		
<b>5</b>	<b>Bemyndiget repræsentant</b>		
	-		
<b>6</b>	<b>System til vurdering og kontrol</b>		
	System 3		
<b>7</b>	<b>Notificeret organ til harmoniseret standard</b>		
	Førstegangsprøvning: MPA NRW (rapport nr. 220009169-11 og 220008436-10-01) og Teknologisk Institut (rapport nr. 0308/478323) udførte de indledende afprøvninger efter EN 12004 efter system 3 til klassificering: C2 FE S1.		
<b>8</b>	<b>Notificeret organ til europæisk teknisk vurdering</b>		
	-		
<b>9</b>	<b>Deklareret ydeevne</b>		
	C2 FE S1		
	Egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret standard
	Brandklasse	F	EN 12004:2012-09
	Vedhæftningsstyrke efter kortvarig tør lagring	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	EN 12004:2012-09
	Vedhæftningsstyrke efter tør lagring	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	EN 12004:2012-09
	Vedhæftningsstyrke efter vand lagring	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	EN 12004:2012-09
	Vedhæftningsstyrke efter varme lagring	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	EN 12004:2012-09
	Vedhæftningsstyrke efter frost-tø lagring	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	EN 12004:2012-09
<b>10</b>	<b>Deklaration</b>		
	Ydeevne af den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.		
	 _____ Allan Nielsen, Teknisk Chef		
	Kolding, 20-02-2013		