

## PlaneMix 50 less dust

### AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

**1.1 Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen:** Alfix PlaneMix 50 less dust

**1.2 Bruk av stoffet/stoffblandingen:** Brukes som sparkelmasse.

**1.3 Identifikasjon av selskap/foretak:**

Alfix A/S  
H.C. Ørsteds Vej 11-13  
DK-6000 Kolding  
Tel.: +45 75 52 90 11  
Fax: +45 75 50 40 11  
e-mail: [alfix@alfix.dk](mailto:alfix@alfix.dk)  
Kontaktperson: Allan Nielsen / Frank Pingel

### 1.4 Nødnummer

+45 75 52 90 11 (Alfix)  
Gifftinformasjonen: +47 22 59 13 00

### AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

### 2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Ifølge CLP (1272/2008)

Eye Dam. 1; H318 Skin Irrit. 2; H315 STOT SE 3; H335.

Gir alvorlig øyeskade. Irriterer huden. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Meget irriterende for øynene, forårsaker rødme og økt tåreproduksjon. Kan forårsake alvorlige øyeskader.

### 2.2 Merkingselementer:

Merking ifølge CLP (1272/2008)



Signalord: Fare.

Inneholder: Portland cement.

Irriterer huden (H315).

Gir alvorlig øyeskade (H318).

Kan forårsake irritasjon av luftveiene (H335).

Oppbevares utilgjengelig for barn (P102).

Unngå innånding av støv (P261).

Benytt vernehandsker/vernebriller/ansiktsskjerm (P280).

VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann (P302+P352).

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. (P305+P351+P338).

Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSENTER eller lege. (P310)

Innhold/beholder leveres i henhold til lokale regler (P501)

Annen merking

PR-nr.: 53841

Det skal ikke brukes sement og sementholdige stoffblandinger som i hydrert form inneholder mer enn 2 mg løselig seksverdig krom pr. kg tørr sement. Holdbarheten er 12 måneder ved tørr oppbevaring.

Emballeringsdato og oppbevaringsbetingelser fremgår av emballasjen.

Ved oppbevaring under fuktige forhold, f.eks. byggeplasser, vil kromatnøytraliseringen avta. Åpnet emballasjelukkestett etter bruk og bør benyttes snarest mulig.

### 2.3 Andre farer

Ingen kjente.PBT/vPvB: Innholdsstoffene er ikke PBT/vPvB iht kriteriene i REACH bilag XIII.

**AVSNITT 3.****Sammensetning/opp-lysninger om bestanddeler****3.1 Stoffer**

Stofnavn	CAS-nr.	EF-nr.	Indeks-nr.	Vægt-%	REACH reg.nr	Klassifisering
Portland cement	65997-15-1	266-043-4	-	3-50%	-	Skin Irrit 2;H315 Eye Dam 1;H318 STOT SE 3;H335

**AVSNITT 4:****Førstehjelpstiltak****4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltakene:****Innånding:**

Bring den tilskadekomne til frisk luft. **Milde tilfeller:** Holdes i ro under oppsyn. Ved ubehag: Kontakt lege. **Alvorlige tilfeller:**

Bevisstløse legges i stabilt sideleie med hodet lavt og holdes varme. Dersom pusten opphører, gis kunstig åndedrett. Tilkall straks lege eller ambulanse.

**Hudkontakt:**

Fjern forurenset tøy. Børst forsiktig, slik at alt støv fjernes fra huden. Skyll deretter huden og vask grundig med såpe og vann. Etter vask smøres huden med en fet krem. Hvis irritasjonen ikke opphører: Kontakt lege.

**Øyekontakt:**

Åpent øye skylles straks med vann eller fysiologisk saltvann i minst 15 minutter. Evt. kontaktlinser fjernes. Hvis irritasjonen ikke opphører straks: Kontakt lege. Skylling fortsetter også under transport til lege/sykehus.

**Svelging:**

Skyll straks munnen grundig og drikk rikelige mengder vann. Hvis øyeblikkelig legehjelp ikke er mulig; Fremkall ikke brekninger. Hold hodet lavt for å unngå mageinnhold i lungene. Tilkall straks ambulanse. Bevisstløse må ikke få væske. Ved bevisstløshet: Se innånding.

**Forbrenning:**

Ikke relevant.

**4.2 Viktigste symptomer og effekter, både akutte og forsinkede:**

Virker sterkt irriterende ved kontakt med øynene, huden og luftveiene.

Sement blandet med vann: Ved blanding med vann dannes kalsiumhydroksid, som kan virke sterkt irriterende til etsende på hud og øyne. Fare for alvorlig øyenskade.

**4.3 Angivelse av øyeblikkelig legehjelp og spesiell behandling som kan være nødvendig:**

Ved bevisstløshet: Tilkall straks lege eller ambulanse. Vis dette sikkerhetsdatablad til lege eller skadestue.

**AVSNITT 5:****Brannsløkkingstiltak****5.1 Egnede sløkkingsmidler:**

Skum, pulver eller kullsyre. Bruk ikke vannstråle eller vanntåke.

**5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen**

Produktet er ikke brannfarlig. Ved oppheting /brann kan det dannes skadelige røygasser.

**5.3 Særlig verneutstyr for brannsløkkingsmannskaper:**

Fjern beholder om mulig eller nedkjøl med vann. Bruk åndedrettsvern med lufttilførsel ved brann.

**AVSNITT 6:****Tiltak ved utilsiktede utslipp****6.1 Personlige sikkerhetstiltak, personlig verneutstyr og nødprosedyrer:**

Bruk personlige vernemidler – se pkt. 8. Sørg for god utlufting

**6.2 Miljøbeskyttelsestiltak:**

Ved utslipp til ytre miljø kontaktes miljømyndighetene.

**6.3 Metoder og utstyr til oppdemning og opprydning:**

Større mengder suges opp med støvsuger og håndteres som kjemisk avfall. Efterskyll grundig med vann. Videre håndtering av søl – se pkt. 13

**6.4 Henvisning til andre punkter:**

Se ovenfor.

**AVSNITT 7:****Håndtering og lagring****7.1 Håndtering:**

Unngå støvutvikling og kontakt med hud og øyne. Vask straks, hvis huden blir forurenset. Det skal være lett adgang til rennende vann og øyeskylleflaske.

**7.2 Lagring:**

Oppbevares i tillukket originalbeholder på et tørt og godt ventilert sted. Oppbevares adskilt fra næringsmidler, fôr o.l.

**7.3 Særlig(e) bruksområder:**

Se anvendelse – pkt. 1.

## AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/ personlig beskyttelse

### 8.1 Grenseverdier for eksponering:

Følgende opplysningspliktige innholdsstoffer har en administrativ norm (2011):

Totalstøv 10 mg/m<sup>3</sup>  
Respirabelt støv 4 mg/m<sup>3</sup>  
Kvarts, total 0,3 mg/m<sup>3</sup>  
DNEL: Ingen CSR.  
PNEC: Ingen CSR.

### 8.2 Eksponeringskontroll:

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontroll:  
Ingen spesielle.

### 8.3 Personlig verneutstyr:

**Andedrettsvern:** Ved støvende arbeid og ved blanding med vann skal det benyttes støvmaske med en porestørrelse mindre enn 5 µm eller maske med partikelfilter P2.

**Håndvern:** Bruk beskyttelseshansker av f.eks. PVC, neopren og vinyl. Det har ikke vært mulig å finne data for gjennomtrengningstid, så det må anbefales å bytte hanske ved søl på denne.

**Øyevern:** Tette beskyttelsesbriller ved risiko for at produktet kommer i øynene. Begrensning og overvåking av miljøeksponeringen:

Eventuelle rester og avfall fra produksjon, skal samles opp og fraktes bort som beskrevet i pkt. 13.

Behandling og bortledning av avløpsvann skal være i overensstemmelse med kommunale bestemmelser.

## AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaber

### 9.1 Alminnelige opplysninger:

**Utseende:** Pulver

**Lukt:** -

**Viktige helse-, sikkerhets- og miljøopplysninger:**

**pH:** 11-13 (opblandet sement)

**Relativ tetthet:** -

**Kokepunkt/kokeområde:** -

**Løselighet:-**

**Flammepunkt-**

**Vannløselighet:** Løselig

**Antennelighet (fast stoff, gass):** -

**Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann:** -

**Eksplisjonssegenskaper:** -

**Viskositet:** -

**Oksidasjonsegenskaper:** -

**Damptrykk:** -

**Fordamping:** -

### 9.2 Andre opplysninger: -

## AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet:

Stabilt ved normal bruk.

### 10.2 Kjemisk stabilitet:

Stabilt ved anbefalte oppbevaringsbetingelser.

### 10.3 Risiko for farlige reaksjoner:

Fukt og kontakt med vann medfører herding til hard masse.

### 10.4 Forhold som skal unngås:

Ingen kjente.

### 10.5 Stoffer som skal unngås:

Ingen kjente.

### 10.6 Farlige nedbrytningsprodukter:

Ingen kjente.

## AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

### 11.1 Opplysninger om toksikologiske virkninger:

Fareklasse	Data	Test	Datkilde
Akutt toksisitet: Inhalasjon Dermal Oral	Sement: LC <sub>50</sub> (rotte) = 1 mg/l/4h LDL <sub>50</sub> (kanin) = 2000 mg/kg/24h LD <sub>50</sub> (rotte) = Ingen tilgjengelige data	- - - EPA guidelines	IUCLID Leverander IUCLID
Etsing/irritasjon:	Hud (kanin): Etsende/Irriterende Øyne (kanin): Irriterende/Øyenskade	OECD 404 OECD 405	IUCLID IUCLID
Sensibilisering	Sensibiliserende	-	IUCLID
CMR:	Ingen tilgjengelige data for kreftframkallende virkning Mutagenisitet: Ingen tilgjengelige data Fertilitetstoksisitet: Ingen tilgjengelige data Fosterskadende effekt: Ingen tilgjengelige data	- - - -	IUCLID IUCLID IUCLID IUCLID

Sannsynlige eksponeringsveier: Hud, lunger og mage-tarmkanal.

**11.2 Symptomer:**
**Innånding:**

Innhalering av sementstøv kan irritere slimhinnene i de øvre luftveiene og medføre halsirritasjon og hoste. Gjentatt inhalasjon av sementstøv over lang tid kan medføre alvorlige lungeskader.

**Hudkontakt:**

Ved blanding med vann virker produktet sterkt irriterende i kontakt med huden med svie og smerte til følge. Langvarig kontakt (opptil 4 timer) med produktet blandet medvann, kan give etseskader på ubeskyttet hud. Skadene forverres på tørr hud.

**Øyekontakt:**

Produktet virker sterkt irriterende til etsende ved kontakt med øyene med smerter og rødme til følge. Fare for alvorlig øyeskade.

**Svelging:**

Er ikke særlig sannsynlig siden produktet er i pulverform. Et eventuell inntak vil kunne medføre kraftig irritasjon, muligens etsning, i munn og mage/tarmkanal, avhengig av hvor store mengder som er inntatt. Inntak vil dessuten medføre kvalme, ubehag og eventuelt oppkast.

**Langtidsvirkninger:**

Ingen kjente.

**AVSNITT 12:**
**Økologiske opplysninger**
**12.1 Økotoksisitet:**

Akvatisk	Data	Test (medie)	Datkilde
Fisk	Sement: LC <sub>50</sub> Ingen tilgjengelige data	FW	IUCLID
Krepsdyr	EC <sub>50</sub> Ingen tilgjengelige data	-	IUCLID
Alger	EC <sub>50</sub> Ingen tilgjengelige data	-	IUCLID

Det foreligger ikke tilstrekkelige data om innholdsstoffene til en miljøklassifisering ifølge Miljøverndepartementets regler.

**12.2 Persistens og nedbrytbarhet:**

Produktet er immobilt og nedbrytes ikke.

**12.3 Bioakkumuleringspotensial:**

Ingen tilgjengelige data.

**12.4 Mobilitet i jord:**

Ingen tilgjengelige data

**12.5 Resultater av PBT-vurdering:**

Innholdsstoffene er ikke PBT/vPvB iht. Kriterierne i REACH bilag XIII.

**12.6 Andre skadevirkninger:**

Ved større utslipp vil pH kunne forhøyes, med påfølgende risiko for fiskedød.

**AVSNITT 13:**
**Instruks ved disponering**
**13.1 Metoder for disponering:**

Produktet skal betraktes som farlig avfall. Benytt kommunal innsamlings- og henteordning. Hærdet materiale er ikke farlig avfall

**13.2 EAK kode:**

10 13 06 Produktrester

17 01 07 Hærdet materiale

**AVSNITT 14:**
**Transportopplysninger**

Produktet anses ikke som farlig gods ved transport.

**14.1 FN-nummer:** -

**14.2 Forsendelsesnavn (UN proper shipping name):** -

**14.3 Transportfareklasse(r):** -

**14.4 Emballasjegruppe:** -

**14.5 Miljøfarer:** -

**14.6 Særlige forholdsregler for brukeren:** -

**14.7 Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden:** -

**AVSNITT 15:**
**Regelverksmessige opplysninger**
**15.1 Forskrifter/regelverk for stoffer eller blandinger i forhold til sikkerhet, helse og miljø:**

Brukeren skal være instruert i arbeidets utførelse og kjenne innholdet av dette sikkerhetsdatablad.

Dessuten omfattet av følgende forskrifter:

- Forskrift om vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen (Kjemikalieforskriften), FOR 2001-04-30, nr. 443

**15.2 Kjemikaliesikkerhetsvurdering:**

Ingen CSA.

**AVSNITT 16.**
**Andre opplysninger**
**Faresætninger angivet under punkt 2, 3 og 16:**

**H315:** Forårsaker hudirritasjon

**H318:** Forårsaker alvorlig øyeskade

**H335:** Kan forårsake irritasjon av luftveien