

ALFIX®

Ansvarlig styrke

STERKT DESIGNGULV

Ultramatt topplakk til sparklede designgulv

NYHET

1-KOMPONENT

VANNBASERT

BRUKSKLAR OG LETT
Å PÅFØRE

GOD SLITESTYRKE OG
LAVT FORBRUK

Alfix TopCoat Design

- Til sluttbehandling av sementbaserte gulv
- Gir en ultramatt, transparent overflate
- Øker gulvets overflatestyrke
- Bruksklar og lett å påføre
- God slitestyrke og høy vannfasthet
- Mulighet for gjenbehandling i mekanisk belastede områder



Alfix system
- Designgulve

D

K

Dansk produktion &
familieeje siden 1963

alfix.com



3 påføringer



Last ned
produktinfo

Leveres i 10 liters plastdunke

Alfix TopCoat Design

Ultramatt topplakk til sparklede designgulv

Tekniske data

Arbeidstemperatur:	Rum, gulv og TopCoat: Min. +15°C / Max. +25°C
Restfukt i underlaget:	Max. 85% RF
Densitet:	Ca. 1,0 kg/ltr.
Glans:	(20°/60°/85°) 0.5 / 2.4 / 1.9
Tørketid:	Min. 1 døgn ved +20°C før bruk
Før gulvet brukes:	Etter tørketid vaskes gulvet 2 ganger med Alfix Gulvpleje.
Lagring:	Ca. 12 måneder i uåbnet emballasje. Opbevaringstemperatur mellom min. +5°C og max. +30°C

Forbruk

0,10 - 0,15 liter/m² pr. påføring.
Samlet forbruk ved 3 påføringer ca. 0,35 liter/m²



Temainfo: Alfix Designgulv
– Toppbelegg med sementbasert
sparkelmasse.

ALFIX[®]
Ansvarlig styrke