

SVANEMERKET FLISLIM MED EKSTRA LANG REKKEEVNE



Effektiv og «lett» flislim

- Støvreduisert
- Lang rekkeevne - 15 kg rekker like langt per pr. m² som 18–25 kg tradisjonelt flislim
- Effektiv påføring – ekstra god limeevne, smidig og lett konsistens
- Velegnet til flis i størrelser opptil 600 x 600 mm
- Spesielt godt egnet til vegg
- Godkjent til våtrom, og godt egnet til gulvvarme
- Svanemerket og egnet for DGNB



Alfix LetFix Plus, 15 kg
Fleksibelt flislim

Kommentarer fra murere:

- «Svært godt feste på vegg»
- «God åpentid - mulig å påføre limet på et større areal»
- «Svært enkel og lett påføring»
- «Helt fantastisk å jobbe med»
- «Du kan ha store mengder med lim på tannsparklen»

**FOR INNENDØRS- OG
UTENDØRS BRUK**

**VANNFORBRUK
8,1–9,0 LITER PR. 15 KG POSE**

**VELEGNET TIL FLIS I STØRRELSER
OPPTIL 600 X 600 MM**

Alfix LetFix Plus, 15 kg
Fleksibelt flislim



Enhet	Varenr.	EAN-nr
15 kg	1751	5701882017517



**PLUS = Større miljøhensyn, og et pluss
for det ansvarlige skiftet i bygg- og
anleggsindustrien**

Miljømessige fordeler



Alfix LetFix Plus leveres i FSC®-merkede papirposer (FSC® N003719) med en ny type fuktbeskyttende innvendig folie laget i 100 % gjenbruksplast.

Færre kilo for samme antall kvadratmeter gir ressursbesparelser i alle ledd, fra råvareleverandør til byggeplassen.



Alfix LetFix Plus er optimalisert ved hjelp av en innovativ råvareteknologi og materialsammensetning, inkludert bruk av biobaserte polymer og naturlige lette fyllstoffer.

Alfix LetFix Plus er støvredusert ved hjelp av en ny teknikk som reduserer forbruket av oljen som ellers benyttes, med mer enn 90%.

Tekniske data

Arbeidstemperatur	+5°C - +30°C
Tetthet	1,35 kg/liter utblandet med vann
Åbentid	20 - 30 minutter
Brukstid	Ca. 4 - 5 timer ved +20°C
Gangbar/fuging	Etter 24 timer ved +20°C
Fullt belastbar	Etter 7 døgn ved +20°C
Trekkstyrke, betong	1,0 - 2,0 N/mm²
Klassifisering	C2 TE S1
Lagring	Min. 12 måneder med tørr oppbevaring i uåpnet emballasje