

Tilbehør til bruk i forbindelse med sparkling og støping med Alfix PlaneMix.



Alfix GulvKantbånd

Til avgrensning og oppdeling av gulvflater samt til begrensning ved døråpninger m.v., brukes kantbånd i form av selvklebende polyetherskumlister med dekkfolie.

Dimensjon: 15 x 15 mm (Alfix vn. 8501)

Dimensjon: 30 x 30 mm (Alfix vn. 8502)

Lengde: 2 m




Alfix VeggKantbånd

Til forebygging av vedheftning til vegger m.v. brukes kantbånd i form av selvklebende polyesterskumlister med dekkfolie.

Brukes ved lagtykkelser større enn ca. 5 mm.

Dimensjon: 3 x 40 mm (Alfix vn. 8502)

Lengde: 25 m



Alfix Metallnett

Punktsveiset stålnett til innstøping i sparkelmasse.

Særlig velegnet til forsterkning og varmefordeling i gulvvarme-konstruksjoner.

Dimensjon: 800 x 1200 mm.

Maskeinndeling: 50 x 50 mm.

Trådtykkelse: Ø 2,5 mm.

(Alfix vn. 8505)



Alfix Armeringsfibre

Til tilsetning i sparkelmasse, 0,25 kg armeringsfibre pr. 25 kg PlaneMix sparkelmasse.

Brukes hvor underlaget krever at PlaneMix sparkelmassen armeres, f.eks. underlag som mangler den fornødne stabilitet eller som har forskjellig overflate.

Nedsetter ikke PlaneMix's flyteegenskaper.

Fiberlengde: 4 - 14 mm

Fiberdiameter: 14 µm

Pose med 0,25 kg

(Alfix vn. 8504)



Alfix CEN-ring

Til måling av sparkelmassens flyteevne etter EN Standard 12706.

For å sikre optimale forarbeidings- og flyteegenskaper er det viktig at vandoseringen er korrekt. For høy vanntilsetning vil medføre risiko for at massen skiller og for sementslam på den ferdige overflaten.

(Alfix vn. 8508)

Test utføres på glatt overflate, f.eks. kunststoffplate 20 x 20 cm.

(Alfix vn. 8509)



Alfix Kotemål

til sparkling av plane gulv i korrekt høyde.

Kotemål plasseres med innbyrdes avstand på 1,0 – 1,5 m.

Kotehøyde: maks 70 mm

(Alfix vn. 8540)

Alfix Varmforsinkede visper og propellblandere

til optimal blanding av PlaneMix sparkelmasser

Monteres i boremaskin/mørteldrill. Blandetid typisk ca. 2 min.

Visp: Lengde: 800 mm. Ø 160 mm (Alfix vn. 8904)

Propell: Lengde: 800 mm. Ø 180 mm (Alfix vn. 8905)




Alfix Vogn

med Ø200 mm gummihjul.
Til 75 liter blandekar.
(Alfix vn. 8525)



Alfix Blandekar i Polyethylen.

Volum:
- 20 liter (Alfix vn. 8522),
- 30 liter (Alfix vn. 8521)
- 75 liter (Alfix vn. 8520)



Alfix Tannsparkel

til fordeling av PlaneMix sparkelmasse.
Lengde: 600 mm, 6 x 6 mm tanning
(Alfix vn. 8114)



Alfix Piggrull

til fordeling, planering og utlufting av PlaneMix sparkelmasser.
Kan monteres på teleskopskaft ved hjelp av adapter.
Bredde: 250 mm – Ø 21 mm (Alfix vn. 8510)
Bredde: 500 mm – Ø 21 mm eller Ø 31 mm (Alfix vn. 8512) (Alfix vn. 8513)
Bredde: 750 mm – Ø 31 mm (Alfix vn. 8515)



Alfix Primerrull

til påføring av Alfix MixPrimer.
(Alfix vn. 8519)
Kan monteres på teleskopskaft ved hjelp av overgang.
(Alfix vn. 8539)

Henvisninger

Plane underlag- støping og sparkling med PlaneMix

I tvilstilfeller, kontakt vår Service-tekniske avdeling.
For seneste ajourførte utgave av dette databladet, besøk alfix.com.