



Til forbehandling ved fuging med Alfix M-Silicon

- Forbedrer vedheftning til fliskanter
- Til områder med vedvarende vannbelastning
- Utviklet spesielt for svømmebasseng
- Innen- og utendørs bruk

Produkt

Hurtigtørrende, tyntflytende klar veske.
Inneholder oppløsningsmidler.

Forbruk

Rekkeevne: Ca. 250 løpende meter pr. boks.

Emballasje

500 ml boks

Generelt

Rester av lim eller fugemasse slipes bort ned til underlaget.

I bassenger må hefteflatene alltid primes og fugebredden må være mellom 10 og 15 mm. Hefteflatene må være tørre og rengjorte. Støvsug og avfett med aceton eller sprit.

Bruksanvisning

Monter avdekningstape langs fliskanter. Alfix P-Primer påføres i et jevnt lag på begge hefteflater og primeren må heretter tørke helt opp.

Rengjøring

Rester av Alfix P-Primer på verktøy og lignende rengjøres straks etter bruk med sprit. Herdet primer kan kun fjernes mekanisk.

Henvisninger

Produktinfo:

• Alfix M-Silicon

Sikkerhetsdatablad

Kontakt vår servicetekniske avdeling i tvilstilfeller.

Gå til alfix.com for å se den nyeste utgaven av dette databladet

Tekniske data

Arbeidstemperatur

+5°C - +40°C

Tørketid

Ca. 1 time ved +20°C

Lagertid

Min. 12 måneder ved kjølig
oppbevaring i uåpnet emballasje

