



### Til forbehandling ved fuging med Alfix P-Silicon

- Forbedrer vedheftning til fliskanter
- Til områder med vedvarende vannbelastning
- Utviklet spesielt for svømmebasseng
- Innen- og utendørs bruk

#### Produkt

Hurtigtørrende, tyntflytende klar veske.  
Inneholder oppløsningsmidler.

#### Forbruk

Rekkeevne: Ca. 100 løpende meter pr. boks.

#### Emballasje

200 ml boks

#### Generelt

Rester av lim eller fugemasse slipes bort ned til underlaget.

I bassenger må hefteflatene alltid primes og fugebredden må være mellom 10 og 15 mm. Hefteflatene må være tørre og rengjorte. Støvsug og avfett med aceton eller sprit.

#### Bruksanvisning

Monter avdekningstape langs fliskanter. Alfix P-Primer påføres i et jevnt lag på begge hefteflater og primeren må heretter tørke helt opp.

#### Rengjøring

Rester av Alfix P-Primer på verktøy og lignende rengjøres straks etter bruk med sprit. Herdet primer kan kun fjernes mekanisk.

#### Henvisninger

Produktinfo:

- Alfix P-Silicon
- Sikkerhetsdatablad

Kontakt vår servicetekniske avdeling i tvilstilfeller.

Gå til [alfix.com](http://alfix.com) for å se den nyeste utgaven av dette databladet

#### Tekniske data

Arbeidstemperatur	+5°C - +40°C
Tørketid	Ca. 1 time ved +20°C
Lagertid	Min. 12 måneder ved kjølig oppbevaring i uåpnet emballasje

