


### Tilbehør som brukes i forbindelse med vanntetting med Alfix tetningsmasse.

#### Alfix Slukmansjett

Mansjett av selvklebende, syntetisk gummi.  
Til vanntett forsegling omkring sluk med krage. Hefter til plast og metall, betong mv.  
Monteres etter behandling med Alfix Primer.  
Standard: 33 x 32 cm  
Type H: Str. 40 x 40 cm, tykkelse: 1 mm  
Type L: Str. 30 x 120 cm, tykkelse: 1 mm  
Type F: Str. 40 x 40 cm, tykkelse: 1,2 mm




#### Alfix Tetningsbånd

Gummiforsterket polyesterbånd.  
Til effektiv tetning og forsterkning av sammenføyninger mellom vegg og gulv og omkring installasjoner.  
Montering/fastklebning foretas med Alfix Tetningsmasse, Alfix 1K Tetningsmasse eller Alfix 2K Tetningsmasse.  
Lengde: 10 m. Bredde: 12 cm.



#### Alfix VT Tetningsbånd

Lamineret vanntett bånd.  
Til effektiv tetning og forsterkning av samlinger mellom vegg og gulv og omkring installasjoner. Montering/fastklebning foretages med Alfix Tetningsmasse, Alfix 1K Tetningsmasse eller Alfix 2K Tetningsmasse  
Længde: 30 m. Bredde: 10 cm.



#### Alfix VT Inderhjørne

Til effektiv tetning og forsterkning af hjørner. Montering/fastklebning foretas med Alfix Tetningsmasse, Alfix 1K Tetningsmasse eller Alfix 2K Tetningsmasse



#### Alfix VT Yderhjørne

Til effektiv tetning og forsterkning af hjørner. Montering/fastklebning foretas med Alfix Tetningsmasse, Alfix 1K Tetningsmasse eller Alfix 2K Tetningsmasse

#### Alfix VT-Rørmansjett PU


Til effektiv tetning og forsterkning omkring rørgennemføringer.  
VT-Rørmansjett PU, 100x100 / Ø10-28 mm  
VT-Rørmansjett PU, 150x150 / Ø28-55 mm  
VT-Rørmansjett PU 220x220 / Ø75-110 mm  
VT-Rørmansjett PU 75x120 / Ø24 - 32 mm med dobbel hull

#### Alfix Seal-Strip, tetningsbånd

Selvklebende, syntetisk gummi.  
Til elastisk forsegling av sammenføyninger mellom forskjellige byggematerialer, som f.eks. mellom vegg og gulv samt omkring installasjoner.  
Monteres etter priming med Alfix Primer



Lengde: 10 m eller 20 m. Bredde: 10 cm

 1073	Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com	Alfix Seal-Strip  ETA-09/0047 ETA-09/0048
	10  1073-CPR-314-1 1073-CPR-314-2	ETAG 022  Ydeevnedeklaration nr. 20

#### Alfix Armeringsvev

Polypropylenvev.  
Til overbygging av sprekker og forsterkning over plateskjøter.  
Montering/fastklebning foretas med Alfix Tetningsmasse, Alfix 1K Tetningsmasse eller Alfix 2K Tetningsmasse.  
Lengde: 10 m, 25 m eller 100 m. Bredde: 10 cm.





## **Alfix Fiberduk**

Til helarmring og forsterkning av Alfix Tetningsmasse, Alfix 1K Tetningsmasse, Alfix 2K Tetningsmasse.

Brukes på kritiske underlag samt til konstruksjoner (eller oppgaver), hvor det stilles særlig høye krav til sikkerheten i utførelsen. Monteres i et strøk tetningsmasse påført underlaget. Fiberduken trykkes fast og utglattes så det ikke finnes bretter, folder eller rynker. Deretter påføres et nytt, dekkende lag tetningsmasse vått i vått. Banene utlegges med ca. 10 cm overlegg.

Lengde: 10 m. Bredde: 100 cm.

## **Henvisninger**

Våtrom - Vanntetting med Alfix

Produktinfo for:

- Alfix 1K Tetningsmasse
- Alfix 2K Tetningsmasse

I tvilstilfeller, kontakt vår Service-tekniske avdeling.

For seneste ajourførte utgave av dette databladet, besøk [alfix.com](http://alfix.com).