

Tilbehør som brukes i forbindelse med vanntetting med Alfix tetningsmasse.


Alfix Slukmansjett

Mansjett av selvklebende, syntetisk gummi.
Til vanntett forsegling omkring sluk med krage. Hefter til plast og metall, betong mv.
Monteres etter behandling med Alfix VåtromsPrimer.
Standard: Str. 33 x 32 cm, tykkelse: 1 mm
Type H: Str. 40 x 40 cm, tykkelse: 1 mm
Type L: Str. 30 x 120 cm, tykkelse: 1 mm
Type F: Str. 40 x 40 cm, tykkelse: 1,2 mm



Alfix Seal-Mat 40x40 cm, slukmansjett **SLIMLINE**

Diffusjonstett mansjett av lamineret PE folie og selvklebende syntetisk gummi.
Til vanntett forsegling rundt sluk med flens.
Hefter til plast og metall, betong mv.
Monteres etter forbehandling av underlag med Alfix VåtromsPrimer.
Str. 40 x 40 cm, tykkelse: 1 mm



Alfix Tetningsbånd

Gummiforsterket polyesterbånd.
Til effektiv tetning og forsterkning av sammenføyninger mellom vegg og gulv og omkring installasjoner.
Montering/fastklebning foretas med Alfix Tetningsmasse, Alfix 1K Tetningsmasse eller Alfix 2K Tetningsmasse. Lengde: 10 m. Bredder: 12 cm.




Alfix VT Tetningsbånd

Lamineret vanntett bånd.
Til effektiv tetning og forsterkning av samlinger mellom vegg og gulv og omkring installasjoner. Montering/fastklebning foretages med Alfix Tetningsmasse, Alfix 1K Tetningsmasse eller Alfix 2K Tætningsmasse
Længde: 30 m. Bredder: 10 cm.



Alfix VT Inderhjørne

Til effektiv tetning og forsterkning af hjørner. Montering/fastklebning foretas med Alfix Tetningsmasse, Alfix 1K Tetningsmasse eller Alfix 2K Tetningsmasse



Alfix VT Yderhjørne

Til effektiv tetning og forsterkning af hjørner. Montering/fastklebning foretas med Alfix Tetningsmasse, Alfix 1K Tetningsmasse eller Alfix 2K Tetningsmasse



Alfix VT-Rørmansjett PU


Til effektiv tetning og forsterkning omkring rørgennemføringer.
VT-Rørmansjett PU, 100x100 / Ø10-28 mm
VT-Rørmansjett PU, 150x150 / Ø28-55 mm
VT-Rørmansjett PU 220x220 / Ø75-110 mm
VT-Rørmansjett PU 75x120 / Ø24 - 32 mm med dobbel hull

Alfix Seal-Strip, tetningsbånd

Selvklebende, syntetisk gummi.
Til elastisk forsegling av sammenføyninger mellom forskjellige byggematerialer, som f.eks. mellom vegg og gulv samt omkring installasjoner.
Monteres etter priming med Alfix Primer



Lengde: 10 m eller 20 m. Bredder: 10 cm

 1073	Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com	Alfix Seal-Strip ETA-09/0047 ETA-09/0048
	10 1073-CPR-314-1 1073-CPR-314-2	ETAG 022 Ydeevnedeklaration nr. 20



Alfix Armeringsvev

Polypropylenvev.

Til overbygging av sprekker og forsterkning over plateskjøter.

Montering/fastklebning foretas med Alfix Tetningsmasse, Alfix 1K Tetningsmasse eller Alfix 2K Tetningsmasse.

Lengde: 10 m, 25 m eller 100 m. Bredde: 10 cm.



Alfix Fiberduk

Til helarmring og forsterkning av Alfix Tetningsmasse, Alfix 1K Tetningsmasse, Alfix 2K Tetningsmasse.

Brukes på kritiske underlag samt til konstruksjoner (eller oppgaver), hvor det stilles særlig høye krav til sikkerheten i utførelsen. Monteres i et strøk tetningsmasse påført underlaget. Fiberduken trykkes fast og utglattes så det ikke finnes bretter, folder eller rynker. Deretter påføres et nytt, dekkende lag tetningsmasse vått i vått. Banene utlegges med ca. 10 cm overlegg.

Lengde: 10 m. Bredde: 100 cm.

Henvisninger

Våtrom - Vanntetting med Alfix

Produktinfo for:

- Alfix 1K Tetningsmasse
- Alfix 2K Tetningsmasse

I tvilstilfeller, kontakt vår Service-tekniske avdeling.

For seneste ajourførte utgave av dette databladet, besøk alfix.com.