



- Sklisikker og slitesterk polish
- Selvblankende - framhever farge og struktur
- Lett å holde ren - motstandsdyktig overfor smuss

Produkt

Metallkoblet akrylbasert pleiemiddel.
Kan brukes på de fleste harde gulvbelegninger.
Er IKKE velegnet i våte områder samt utendørs.

Forbruk

1 - 1 ½ liter pr. 100 m² lag

Emballasje

1 og 2½ liters dunker.

Bruksområder

Hvor det ønskes en glansfull overflatebeskyttelse, f.eks. på uglasserte keramiske klinker, fliser, upolert marmor, skifer og naturstein.

Til porefylling av sugende, porøse klinker før fuging for å lette avrensingen av sementslør etter fugearbeidet.

Polishen kan fjernes igjen med Alfix Grunnrens.

Forbehandling

Overflaten rengjøres med Alfix Grunnrens.

Bruksanvisning

Grunnbehandling:

Den rene og tørre overflaten påføres 1 - 3 lag konsentrert Gulvglans med en fuktig klut eller svamp i parallelle baner. Overflaten skal tørke mellom behandlingene.

Tynne lag gir det beste resultatet.

Vask/pleie:

Behandlede overflater kan rengjøres/vedlikeholdes med Alfix Gulvglans, ½ - 1 dl til 10 liter vann, alternativt kan Alfix Gulvpleie brukes.

Rengjøring

Polishen kan fjernes igjen med Alfix Grunnrens

Henvisninger

Folderen: "Fliser og fuger - Rengjøring og pleje med Alfix"

Produktinfo for:

- Alfix Grunnrens
- Alfix Gulvpleie
- HMS-blad

I tvilstilfeller, kontakt vår Service-tekniske avdeling.

For seneste ajourførte utgave av dette databladet, besøk alfix.com

Tekniske data

pH-verdi	ca. 9,0
Lagringstid	Min. 12 måneder ved +20 °C
	Oppbevares frostfritt

