



Tilsetning til Alfix C2 Epoxy

Produkt

Fiberbasert fyllstoff av fine PE-fibre for fortykning av Alfix C2 Epoxy.

Farge

Hvit

Bruksområde

Alfix Tix-middel brukes som fortykningsmiddel for Alfix C2 Epoxy på steder der spesielle forhold er gjeldende, som f.eks.

- Fugebredde over 6 mm
- Dype fuger / limlagtykkelse
- Underlagets helning
- Temperaturforhold
- Øker limets bæreevne
- Øker fyllingsgraden til fugen

Forbruk

Alfix Tix-middel kan tilsettes i mengder fra 0 g til maks 300 g per 6,0 kg Alfix C2 Epoxy.

Erfaringsmessig bør det tilsettes 30 g (1 pose) Alfix Tix-middel per 6,0 kg.

Alfix C2 Epoxy kan benyttes i de fleste tilfeller, men spesielt krevende forhold kan medføre at mengden Tix-middel må økes.

Dette må vurderes i henhold til forholdene.

Emballasje

Alfix Tix-middel leveres i poser a 30 g.

Bruksanvisning

Tilsettes C2 Epoxy-massen under omrøring.

Henvisninger

Produktinfo

Alfix C2 Epoxy

Temainfo: Fuging Med Alfix C2 Epoxy.

Produktinformasjon og sikkerhetsdatablad kan du finne på våre hjemmesider ved hjelp av QR-koden eller i Alfix-appen som du kan laste ned fra App Store eller Google Play

I tvilstilfeller kan du kontakte vår serviceavdeling.

Gå til alfix.com for siste oppdaterte utgave av dette databladet

Tekniske data

Arbeidstemperatur +15 °C - +25 °C

Lagringstid 36 mnd. ved kjølig og tørr oppbevaring i original emballasje.

