

Tilbehør til armering av puss og montering av fasadeisolasjon




Armeringsnett

Glassfibernet til armering av DuraPuds 710 eller DuraPuds 810. Brukes på underlag hvor det er risiko for sprekke dannelse. Ved montering beregnes ca. 10 cm overlapp av nettet. Alkaliresistent akrylbelagt glassfibernet godkjent i henhold til Etag 004.

Forbruk: 1,1 meter nett per m² vegg

Maskestørrelse: 4 x 4 mm / Bredder: 110 cm / Lengde: Rull med 50 m (Alfix vn. 8604)




Hjørnelist

Fleksibel hjørnelist i plast til forsterkning av hjørner samt dør- og vindusfalske. Monteres i Alfix DuraPuds 710 eller Alfix DuraPuds 810.

Størrelse: 10 x 10 cm / Lengde: Rull med 25 m (Alfix vn. 8605)

Størrelse: 10 x 10 cm / Lengde: 2,5 m (Alfix vn. 8625)



Bunnlist – Basic

Universallist i plast til montering nederst på veggflaten på fast mur og plateunderlag. Gir en elegant avslutning og finish mot sokkel.

Pusslagtykkelse: 3 mm

Høyde: 10 cm

Lengde: 2 m (Alfix vn. 8607)



Bundliste Flex

Vinkelprofil i plast med dryppnese og armeringsnett til montering på fasadeisolasjon sammen med Alfix Startvinkel - Flex. Monteres i Alfix DuraPuds 810 som avslutning ved sokkelkant. Krever 20 mm overlapp. Sikrer avledning av vann fra overflaten og forhindrer kapillærsuging. Gir en elegant avslutning og finish mot sokkel.

Pusslagtykkelse: 6 - 8 mm

Størrelse: 60 x 100 mm

Lengde: 2 m (Alfix vn. 8608)

Antall per pakke: 25 stk.



Bunnlist Flex, innerhjørne

Innvendig hjørnekobling i UV-stabil og alkaliresistent plast i hvit farge, inkludert 2 innstøpte skjøtesplinter til montering i Bunnlist Flex. Bruk av innerhjørne i sokkelskinnesystemet gir en sterk og sikker forbindelse mellom de enkelte Bunnlist Flex-profilene, samt en estetisk perfekt detalj i den samlede konstruksjonen.

Størrelse: 70 x 70 mm ekskl. 12 mm lang skjøtesplint.

Antall per pose: 10 stk. (Alfix vr.nr. 8635)



Bunnlist Flex, ytterhjørne

Utvendig hjørnekobling i UV-stabil og alkaliresistent plast i hvit farge, inkludert 2 innstøpte skjøtesplinter til montering i Bunnlist Flex. Bruk av ytterhjørne i sokkelskinnesystemet gir en sterk og sikker forbindelse mellom de enkelte Bunnlist Flex-profilene, samt en estetisk perfekt detalj i den samlede konstruksjonen.

Størrelse: 30 x 30 mm ekskl. 12 mm lang skjøtesplint.

Antall per pose: 10 stk. (Alfix vr.nr. 8634)



Bunnlist Flex, skjøtesplint

Skjøtesplinter i UV-stabil og alkaliresistent plast i hvit farge til sammenføyning av Bunnlist Flex. Bruk av skjøtesplinter i sokkelskinnesystemet gir en sterk og sikker forbindelse mellom de enkelte Bunnlist Flex-profilene, samt en estetisk perfekt detalj i den samlede konstruksjonen.

Størrelse: Ø 3,6 x 25 mm.

Antall per pose: 25 stk. (Alfix vr.nr. 8636)



Startvinkel Flex

Vinkelprofil i plast til montering på vegg der fasadeisolasjon starter. Egnert til EPS og mineralull. Monteres med Alfix Slagdybel. Leveres i 2 størrelser:


- 5 cm vinkel til isolasjonstykkelse: 50 - 90 mm (Alfix vn. 8609), lengde: 2 m, antall per pakke: 15 stk.
- 10 cm vinkel til isolasjonstykkelse: 100 - 150 mm (Alfix vn. 8610), lengde: 2 m, antall per pakke: 15 stk.



Startvinkel Flex Extender

Mellomstykke for en bredere startvinkel.

Bredde: 3 - 5 cm, lengde: 2 m (Alfix vn. 8631)




Uni-liste Flex 13/6

Vinkelprofil i UV-stabil og alkaliresistent plast i hvit farge med dryppnese, spor for montering av 12,5 - 13,0 mm pussbærende plate samt armeringsnett til montering på ventilert fasadesystem. Uni-list Flex brukes primært som bunnlist ved sokkel og over fasadeåpninger, men også som avslutning på false inn mot vinduer og dører osv. Dryppkant samt spor til platemontering gir sikker avledning av vann fra fasaden og forhindrer kapillærsuging opp i fasadekonstruksjonen. Gir en elegant avslutning og finish mot sokkel, åpninger osv.

Pusslagtykkelse: 6 - 8 mm


Lengde: 2,5 m (Alfix vr.nr. 8603)

Antall per pakke: 25 stk.




Dilatationslist

Lengde: 2 m (Alfix vn. 8623)



Dilatationshjørnelist

Lengde: 2,5 m (Alfix vn. 8624)



Toppliste

Lengde: 2,5 m (Alfix vn. 8637)



Dryppneselist

Lengde: 2,5 m (Alfix vn. 8628)



Slagdybel

Slagdybel til montering av Alfix Startvinkel på betong, murverk og lettbetong.

Bordiameter: 8 mm

Boredybde: 80 mm

Forbruk: 4 stk. per 2 m lengde av Alfix Startvinkel Flex

Størrelse: 8 x 80 mm

Antall per pakke: 100 stk. (Alfix vn. 8612)



Alfix DuraTherm isolasjonsdybel

Alfix DuraTherm Isoleringsdybel er en forsenkningsdybel til montering av pussbærende isolasjon. Materiale: polyetylenanker med metallskrue. Bruk Alfix DuraPuds forsenkningsverktøy til festing. Det brukes fire-skjærs bor Ø 8 mm til forboring. Krever ettermontering av Alfix Mineralullsroundell Ø65/15. Underlag: betong, tegl, porebetong, lettbetong og celleblokker. Leveres i følgende størrelser:

Alfix DuraTherm Isoleringsdybel 8 x 155 mm

Lengde 155 mm til isolasjonstykkelse opptil 100 mm
Forankringsdybde: min. 25 mm (avhengig av underlag)
Bordiameter: 8 mm. Boreddybde: min. 35 mm (avhengig av underlag)
Diameter dybelhode: 60 mm
Montering: Alfix DuraPuds forsenkningsverktøy
Forsenkning ca. 18 mm
Antall per kasse: 200 stk. Varenummer: 8655

Alfix DuraTherm Isoleringsdybel 8 x 195 mm

Lengde 195 mm til isolasjonstykkelse opptil 150 mm
Forankringsdybde: min. 25 mm (avhengig av underlag)
Bordiameter: 8 mm. Boreddybde: min. 35 mm (avhengig av underlag)
Diameter dybelhode: 60 mm
Montering: Alfix DuraPuds forsenkningsverktøy
Forsenkning ca. 18 mm
Antall per kasse: 200 stk. Varenummer: 8656

Alfix DuraTherm Isoleringsdybel 8 x 235 mm

Lengde 235 mm til isolasjonstykkelse opptil 200 mm
Forankringsdybde: min. 25 mm (avhengig av underlag)
Bordiameter: 8 mm. Boreddybde: min. 35 mm (avhengig av underlag)
Diameter dybelhode: 60 mm
Montering: Alfix DuraPuds forsenkningsverktøy
Forsenkning ca. 18 mm
Antall per kasse: 200 stk. Varenummer: 8657

Alfix DuraTherm Isoleringsdybel 8 x 275 mm

Lengde 275 mm til isolasjonstykkelse opptil 250 mm
Forankringsdybde: min. 25 mm (avhengig av underlag)
Bordiameter: 8 mm. Boreddybde: min. 35 mm (avhengig av underlag)
Diameter dybelhode: 60 mm
Montering: Alfix DuraPuds forsenkningsverktøy
Forsenkning ca. 18 mm
Antall per kasse: 200 stk. Varenummer: 8658

Alfix DuraTherm Isoleringsdybel 8 x 335 mm

Lengde 335 mm til isolasjonstykkelse opptil 300 mm
Forankringsdybde: min. 25 mm (avhengig av underlag)
Bordiameter: 8 mm. Boreddybde: min. 35 mm (avhengig av underlag)
Diameter dybelhode: 60 mm
Montering: Alfix DuraPuds forsenkningsverktøy
Forsenkning ca. 18 mm
Antall per kasse: 200 stk. Varenummer: 8659



Alfix DuraPuds forsenkningsverktøy

Materiale: metall
Lengde: 250 mm
Brukes til montering av Alfix DuraTherm Isoleringsdybel
Antall per kasse: 1 stk.
Varenummer: 8075



Termodybel

Alfix Facadedybel er en skrudybel til montering av fasadeisolasjon. Bruk bitstørrelse TX 40 til festing. Materiale: polyetylenanker med tilhørende metallpinne med innebygd isolerende plasthode i nylon for å unngå kuldebroer. Krever ikke ettermontering av isolasjonspropper. Godkjent i henhold til Etag 014. Underlag: betong, tegl, porebetong, lettbetong og celleblokker (Etag 014 underlag ABCDE). Leveres i følgende størrelser:

• Termodybel 8 x 95 mm

Lengde 95 mm til isolasjonstykkelse opptil 60 mm
Forankringsdybde: min. 25 mm (avhengig av underlag)
Bordiameter: 8 mm
Boreddybde: min. 35 mm (avhengig av underlag)
Diameter dybelhode: 60 mm
Torx-bit til montering: TX-40
Forsenkning maks: 2 mm
Antall per kasse: 200 stk. (Alfix vn. 8615)

• Termodybel 8 x 135 mm

Lengde 135 mm til isolasjonstykkelse opptil 100 mm
Forankringsdybde: min. 25 mm (avhengig av underlag)
Bordiameter: 8 mm
Boreddybde: min. 35 mm (avhengig av underlag)
Diameter dybelhode: 60 mm
Torx-bit til montering: TX-40
Forsenkning maks: 2 mm
Antall per kasse: 200 stk. (Alfix vn. 8616)

• Termodybel 8 x 195 mm

Lengde 195 mm til isolasjonstykkelse opptil 160 mm
Forankringsdybde: min. 25 mm (avhengig av underlag)
Bordiameter: 8 mm
Boreddybde: min. 35 mm (avhengig av underlag)
Diameter dybelhode: 60 mm
Torx-bit til montering: TX-40
Forsenkning maks: 2 mm
Antall per kasse: 200 stk. (Alfix vn. 8617)

• Termodybel 8 x 235 mm

Lengde 235 mm til isolasjonstykkelse opptil 200 mm
Forankringsdybde: min. 25 mm (avhengig av underlag)
Bordiameter: 8 mm
Boreddybde: min. 35 mm (avhengig av underlag)
Diameter dybelhode: 60 mm
Torx-bit til montering: TX-40
Forsenkning maks: 2 mm
Antall per pakke: 100 stk. (Alfix vn. 8618)



Mineralullsroundell Ø65/15

Mineralullsroundellen brukes til effektiv kuldebrobryting mellom isolasjonsdybel og omgivelser når isolasjonsdybelen er forsenket i fasadeisolasjonen.

Dimensjon: Ø65 x 15 mm (Alfix vr.nr. 8638)
Antall per kasse: 100 stk.



Pusskive TDP 60

Pusskive TDP 60 brukes til fastholding av fasadeisolasjonsplater på skrufast plateunderlag som for eksempel kryssfiner med minimum 16 mm tykkelse, betong, tegl eller lignende. Pusskive TDP 60 er utført i slagfast polyetylenplast i hvit farge. Diameter dybelhode: 60 mm.

På undersiden av dybelhodet er det et 25 mm dypt kjegleformet hulrom hvor det monteres en rustfri treskrue i dimensjon Ø 6 x lengde tilpasset aktuell isolasjonstykkelse. Etter at skruen er skrudd i underlaget, lukkes hullet i kjeglen med den medfølgende plastproppen. Forsenkning i oversiden av mineralullen: maks 2 mm.
Antall per pakke: 100 stk. (Alfix vr.nr. 8639)
Ekskl. treskruer og murplugger.



Alfix Smart MP

SmartMP monteringsprofil for innvendige og utvendige isolasjonssystemer. SmartMP kan brukes til de fleste former for oppheng på grunn av den unike bæreevnen.


Profilen er enkel å installere og søkbar etter installasjon.

Opptil 80 kg bæreevne.

Fremstilt i resirkulert plast.

Mål: 50 x 130 mm

Antall: 1 stk. per sett (Alfix vr.nr. 8653)



Alfix Smart PS


Innmuringsboks til installasjon av strømuttak i isolasjonssystemer.

Optimaliserer byggharhet og sikkerhet mellom fasadeinstallasjon og elinstallasjon.

Til bruk i LK Opus 74-serien. Fremstilt i resirkulert plast.

Mål: 42 x 145 mm

Antall: 1 stk. per sett (Alfix vr.nr. 8652)



Alfix SmartSill 10°

Såleбенprofil til fasadeisoleringssystemer med armert puss eller mørtellag. Gir 100 % sikkerhet mot vanngjennomtrengning ved såleбенkhjørner. Reduserer utførelsestiden ved innbygging av såleбенker rundt vinduer. Optimaliserer byggharheten mellom fasadeinstallasjon og såleбенkinstallasjon.

Sikrer jevn helling på 10°.

Alfix SmartSill er ikke synlig etter montering og sikrer jevn fugebredde.

Fremstilt i resirkulert plast.

Mål: 130 x 105 mm

Antall: 2 stk. per sett (Alfix vr.nr. 8651)