

SVANENMÄRKT FÄSTMASSA MED EXTRA LÅG ÅTGÅNG



Effektiv "lättnvikts"-fästmassa

- Dammreducerad
- Dryg – 15 kg räcker lika långt som 18–25 kg traditionell fästmassa
- Lätt applicerad – utmärkt häng, smidig och krämig konsistens
- Lämplig för plattor upp till 600 x 600 mm
- Godkänd för våtutrymmen och lämplig för golv med uppvärmning
- Svanenmärkt och DGNB-lämplig



Alfix LetFix Plus, 15 kg
Flexibel fästmassa

Utlåtanden från plattsättare

- "Mycket bra häng på vägg"
- "Lång öppentid"
- "Mycket smidig och lätt att applicera"
- "Superbra att arbeta med"
- "Man kan ha en stor mängd fästmassa på tandspackeln"

**FÖR ANVÄNDNING
INOMHUS OCH UTMOMHUS**

**ÅTGÅNG VATTEN
8,1–9,0 LITER PER 15 KG SÄCK**

**LÄMPLIG FÖR PLATTFORMAT
UPP TILL 600 X 600 MM**

Alfix LetFix Plus, 15 kg
Flexibel fästmassa



Enhet	Artikelnr	EAN-nr
15 kg	1751	5701882017517



PLUS = Större miljöhänsyn, ett plus för den ansvarsfulla omställningen i byggbranschen

Miljöfördelar



Alfix LetFix Plus levereras i FSC®-märkt papperssäck (FSC® N003719) med en ny typ av fuktskyddande innerfolie tillverkad av 100 % återvunnen plast.

Färre kilo till samma antal kvadratmeter ger resursbesparingar i alla led från råvaruleverantör till byggarbetsplats.



Alfix LetFix Plus är optimerad med innovativ råvaruteknik och material-sammansättning, inklusive användning av biobaserad polymerplast och naturligt lättfyllmedel.

Alfix LetFix Plus är dammreducerad med en ny teknik som minskar åtgången av den olja som annars används med mer än 90 %.

Tekniska data

Arbetstemperatur	+5 °C till +30 °C
Densitet	1,35 kg/liter uppblandat med vatten
Öppentid	20–30 minuter
Brukstid	Cirka 4–5 timmar vid +20 °C
Gångbar/fogning	Efter 24 timmar vid +20 °C
Fullt belastningsbar	Efter 7 dygn vid +20 °C
Tryckhållfasthet, betong	1,0–2,0 N/mm ²
Klassificering	C2 TE S1
Lagringstid	Min. 12 månader vid torr förvaring i oöppnad förpackning