


Tillbehör som används vid vattentätning med Alfix rollade system och Alfix folie system.


Alfix Brunsmanschett

Manschett av självhäftande syntetiskt gummi, för vattentät försegling vid golvbrunn.
Alfix Brunsmanschett häftar till plast, metall, betong mm.
Typ H: Storlek 40 x 40 cm. Tjocklek: 1 mm.
System: Folie system och Rollade system.



Alfix Seal-Mat, brunsmanschett **SLIMLINE**

Diffusionstät manschett av laminerad PE-folie och självhäftande syntetiskt gummi.
För vattentät försegling vid golvbrunn.
Alfix Brunsmanschett häftar till plast, metall, betong mm
Monteras efter förbehandling av underlag med Alfix Vattenspärr eller Alfix PlaneMixPrimer.
Storlek 40 x 40 cm, tjocklek: 1 mm
Storlek: 30 x 120 cm, tjocklek: 1 mm



Alfix Tätningsband

Gummiförstärkt polyesterband, för effektiv tätning och förstärkning av skarvar i övergång mellan vägg och golv och vid genomföringar.
Montering utförs med Alfix 2K Tätningsmassa
Längd: 10 m. Bredd: 12 cm.



Alfix VT-Remsa 125 mm

Laminerad vattentät och diffusionstät remsa för försegling i övergång mellan vägg och golv/vinkel. Monteras i Alfix 2K Tätningsmassa.
Längd: 30 m. Bredd: 100 mm.
System: Folie system.




Alfix VT-hörn 90 mm

Laminerad vattentäta innerhörn och ytterhörn.
Monteras i Alfix 2K Tätningsmassa.
System: Folie system.



VT-Rörmanschett PU

Rörmanschetter av laminerad flexibel PU-folie för elastisk försegling vid rörgenomföringar.
VT-Rörmanschett PU, 100x100 / Ø10-28 mm
VT-Rörmanschett PU, 150x150 / Ø28-55 mm
VT-Rörmanschett PU, 220x220 / Ø55-80 mm
VT-Rörmanschett PU, 220x220 / Ø75-110 mm
VT-Rörmanschett PU med dubbelt hål (CC 40 mm): 75x120/Ø 24-32 mm
VT-Rörmanschett PU med dubbelt hål (CC 60 mm): 75x120/Ø 24-32 mm



System: Folie system och Rollade system.

Alfix Seal-Strip, förseglingsremsa.

För försegling vägg/golv samt tillverkning av rörmanschetter enligt anvisning.
Längd: 10 m eller 20 m. Bredd: 8,5 cm. Tjocklek: 0,9 mm.
System: Folie system och rollade system.





Alfix Armeringsremsa

Polypropylenväv för förstärkning av sprickor och över skivskarvar, samt i övergång mellan vägg och golv vid massivkonstruktioner i våtzone 1 och 2.

Monteras i Alfix 1K Tätningsmassa eller Alfix 2K Tätningsmassa.

Längd: 10 m, 25 m och 100 m. Bredd: 10 cm.

System: Rollade system.

Hänvisningar

Produktinfo för

- Alfix 1K Tätningsmassa
- Alfix 2K Tätningsmassa

Broschyr

- Våtrum – Tätskikt med Alfix folie system
- Våtrum – Tätskikt med Alfix rollade system

Vid eventuell tveksamhet, kontakta vår Service-tekniska avdelning.

För senast uppdaterade utgåva av detta datablad, besök www.alfix.com