



- Skonsamt surt rengöringsmedel med stor kalk- og smutsupplösande effekt
- Angriper icke krom eller rostfritt stål
- Avlägsnar cementslam från nysatta kakel- och klinkerytor
- Mycket lämpligt för rengöring av sanitära ytor

**Produkt**

Fosforsyra baserat rengöringsmedel, främst för rengöring av sanitära utrymmen.

**Åtgång**

1 liter till 20 - 40 m<sup>2</sup>

**Förpackning**

1 och 2½ liter plastdunk.

**Användning**

För att avlägsna kalkfläckar och cementslam på till exempel kakel, klinker, mosaik, vinyl och rostfritt stål. Får ICKE användas på marmor och emaljerade ytor.

**Bruksanvisning**

Alfix Klinkerrent förtunnas med vatten i förhållandet 1:5 - 1:10.

Lösningen påföres med svamp. Tillse att blandningen är jämt påförd och inte torkar fläckvis.

Efter en verkningstid på 5-10 minuter eftertvättas med rent vatten.

Borttagning av fogsam får tidigast påbörjas 1-2 dygn efter att fogningen avslutats.

Gör ALLTID först ett prov på en mindre yta, då vissa plattor inte tål starka rengöringsmedel.

**Hänvisningar**

Varudeklaration

Vid eventuell tveksamhet, kontakta vår Service-tekniska avdelning.

För senast uppdaterade utgåva av detta datablad, besök [www.alfix.com](http://www.alfix.com)

**Tekniska data**

pH-värde Ca 1,0

I 10% lösning: Ca 2,0

Lagringstid

Förvaras frostfritt.

Min 12 månader vid max 50°C

