



Tillbehör för armering av puts och montering av fasadisolering




Alfix Armeringsnät

Glasfibernät godkänt för armering av puts på mineralull och EPS 80F.
Åtgång: 1,1 meter nät per m² vägg
Maskstorlek: 4 x 4 mm / Bredd: 110 cm / Längd: Rulle med 50 m
Maskstorlek: 6 x 6 mm / Bredd: 110 cm / Längd: Rulle med 50 m




Alfix Hörnlist

Flexibel hörnlist av plast för förstärkning av hörn, dörr- och fönstersmyg.
Monteras i Alfix DuraPuds 710 eller Alfix DuraPuds 810
Storlek: 100 x 100 mm / Längd: Rulle med 25 m
Storlek: 100 x 100 mm / Längd: 2,5 m



Alfix Bottenlist Basic

Universallist av plast för montering nederst på väggyta av fast murverk eller skivunderlag.
Putsskiktjocklek: 3 mm.
Höjd: 100 mm.
Längd: 2 m.
Antal per paket: 25 st.



Alfix Bottenlist Alu

Droppnäsprofil av plast med dubbelhäftande tejp för fixering vid montering. Används till startskenor av aluminium och fasadisolering med mineralull eller EPS.
Putsskiktjocklek: 6–8 mm
Längd: 2,5 m.
Antal per paket: 50 st.



Alfix Bottenlist Flex

Vinkelprofil av plast med droppnäs och armeringsnät för montering tillsammans med Alfix Startvinkel Flex.
Monteras i Alfix DuraPuds 810
Putsskiktjocklek: 6–8 mm
Storlek: 60 x 100 mm
Längd: 2 m
Antal per paket: 25 st.



Alfix Startvinkel Flex

Vinkelprofil av plast för montering på vägg där fasadisolering börjar.
Levereras i två storlekar:
• 50 mm vinkel för isoleringstjocklek: 50–90 mm
Längd: 2 m
Antal per paket: 15 st. inkl. skarvskena.
• 100 mm vinkel för isoleringstjocklek: 100–150 mm
Längd: 2 m
Antal per paket: 15 st. inkl. skarvskena.




Alfix Startvinkel Flex Extender

Mellanstycke för bredare startvinkel
Bredd: 3–5 cm
Längd: 2 m




Alfix Dilatationslist

Dilatationslist för uppdelning och åtskillnad mellan olika byggnadsmaterial.
Längd: 2,5 m



Alfix Dilatationshörnlist


Dilatationshörnlist för uppdelning och åtskillnad mellan olika byggnadsmaterial.
Längd: 2,5 m



Alfix Topplista

Topplista för avslutning vid murkrön. Med klisterremsa för tätning mot täckning/zinkkant.

Längd: 2 m



Alfix Droppnäslista

Droppnäsprofil för montering i fönstersmyg för bortledning av vatten.

Längd: 2,5 m




Alfix Spikplugg

Spikplugg för montering av Alfix Startvinkel Flex på betong, murverk och lättbetong. Borrdiameter: 8 mm. Borrdjup: 80 mm

Åtgång: 4 st. per 2 m längd av Alfix Startvinkel Flex Storlek: 8 x 80 mm

Antal per paket: 100 st.



Alfix Justeringsplatta

Justeringsplatta av plast för anpassning av ojämna underlag vid montering av Alfix Startvinkel Flex Storlek: 50 x 50 mm.

Levereras i två tjocklekar: 2 mm (brun) och 4 mm (grön)

Antal per paket: 50 st.



Alfix Termoplugg EPS

Fasadplugg i plast med deformationszon för montering av EPS-fasadisolering.

Underlag: Betong, murverk och lättbetong

	Termoplugg 8	Termoplugg 8	Termoplugg 10
Stift, plast	150 mm	210 mm	260 mm
EPS 80F	50–100 mm	100–150 mm	150–200 mm
Borr/djup	Ø8/min. 60 mm	Ø8/min. 60 mm	Ø10/min. 70 mm
Antal per påse	200 st.	100 st.	100 st.

Alfix Termoplugg EPS och mineralull

Fasadplugg i plast med stålstift för montering av EPS och mineralull.

Underlag: Betong, murverk och lättbetong

	Termoplugg 8
Stift, stål	295 mm
EPS/mineralull	260 mm
Borr/djup	Ø8/min. 25 mm
Antal per påse	100 st.



Alfix special EPS plugg

För upphängning av mindre föremål på fasaden, exempelvis lampor.

Max 5 kg per plugg Antal per påse: 10 st.