

**Acoustic Tape - 40 mm x 25 m**

Starkt självhäftande specialtejp som används för att tejska skarvar mellan stegljudsmembran och förhindra ljudbroar.

Används främst för stegljudsmembranen Alfix Acoustic PS3 och PS5.

Tejpen ingår i Alfix systemlösningar för stegljudsreduktion.

Längd: 25 m

Bredd: 40 mm

Monteringstemperatur: +5 °C till +40 °C

Temperatur efter montering/installation: -30 °C till +80 °C

Förvaring: 24 månader vid torr lagring och temperatur mellan +5 °C och +25 °C

Levereras i kartonger med 9 st.

**Acoustic Tape - 75 mm x 25 m**

Starkt självhäftande specialtejp som används för att tejska skarvar mellan stegljudsmembran och förhindra ljudbroar.

Används främst för stegljudsmembranen Alfix Acoustic U36 och U85.

Tejpen ingår i Alfix systemlösningar för stegljudsreduktion.

Längd: 25 m

Bredd: 75 mm

Monteringstemperatur: +5 °C till +40 °C

Temperatur efter montering/installation: -30 °C till +80 °C

Förvaring: 24 månader vid torr lagring och temperatur mellan +5 °C och +25 °C

Levereras i kartonger med 4 st.

**Alfix Vägkantband m/sula**

För att minska ljudbroar kan Alfix Vägkantband med fot användas som kantbarriär längs väggar, vid rör och liknande, tillsammans med stegljudsmembranen Alfix Acoustic PS3 och PS5. Längd: 20 m. Tjocklek: 5 mm. Höjd: 50 mm.

Levereras styckvis.