CE-klassifikation, fästmassor

DS/EN 12004 – DS/EN 12002

Alfix fästmassor har följena klassificeringar:

Hur läses en klassifikation?

Första bokstaven anger produkttyp och kan vare antingen C, D eller R:

C = cementbaserat produkt
D = dispersionsprodukt
R = reaktionsprodukt

Andra nummer anger produktklass och draghållfasthet kan antingen vare 1 eller 2, beroende på produktets fästförmåga:
Klass 1 skall vare >0,5 N/mm² under alle test förhållande.
Klass 2 skal vare >1,0 N/mm² under alle test förhållande.

Tredje, fjärde och femte bokstaven anger produktegenskaper och kan vare E, F, T eller S

E = Extended = extra öppettid
(≥ 0,5 N/mm² för kakel monterat efter min. 30 min.)

F = Fast = Snabbhärdande
(≥ 0,5 N/mm² efter max 6 timmar)

T = Slip resistance = bärförmåga/häng
(≤ 0,5 mm)

S anger Elasticitet.
S1 ≥ 2,5 mm <5 mm
S2 ≥ 5 mm

Hur skall en CE-märkning vara angiven?
- Fabrikantens namn eller identifikationsmärke. (den juridiskt ansvarige)
- Identifikationsnummer (De 2 siste tal är året när CE märket är anbragt)
- Nummer på EF-typpattesten (tredje parts certifiering)
- Byggvarans egenskaper (till exempel C2TE)

Utöver de informationer, som finns tillsammans med CE märket, skall byggvaran alltid ledsagas av en CE prestandadeklaration och för speciella varor också en EF typattest.

CE-märkat anbringas på själva varan, på en fastgjord etikett, på emballagen eller på de ledsagande handelsdokumenten.

Produkt		CE-klassifikation
	CombiFix	C2 E
	CombiQuickFix	C2 FE S1
	FlexFix	C2 TE S1
	LetFix Plus	C2 TE S1
	NormalFix	C1 E
	ProFix Plus	C2 E S1
	ProFix Special	C2 TE S1
	QuickFix premium	C2 FE S1
	C2 Epoxy	R2T
	ReadyFlex	D2 E