

Kvalitetssikring af vådrum med Alfix

Arbejdet udføres iht brochuren: "Vådrum - vandtætning med Alfix"

Dato: _____

Sag: _____

Entreprenør: _____

		Areal m ²	Dato
Underlag:	Væg	fx puds, gips mv.	
	Gulv	fx beton, træ, spartelmasse mv.	

Vådrumsprimer:	Væg	fx fortynding	
	Gulv	fx fortynding	

Vandtætning:	Væg	fx 1K, 2K Tætningsmasse	
	Gulv	fx 1K, 2K Tætningsmasse	

Produkter:

Vådrumssikring

Væg	Forbrug
Vådrumsprimer	Liter
Armeringsvæv	Lbm
VT Tætningsbånd	Lbm
Seal-Strip	Lbm
Banemembran	Lbm
Rørmanchet	Stk
2K Tætningsmasse	kg
1K Tætningsmasse	kg

Vådrumssikring

Gulv	Forbrug
Vådrumsprimer	Liter
Armeringsvæv	Lbm
VT Tætningsbånd	Lbm
Seal-Strip	Lbm
Afløbsmanchet	Stk
Banemembran	Lbm
Rørmanchet	Stk
2K Tætningsmasse	kg
1K Tætningsmasse	kg

Produkter:

Fliseklæber	Forbrug
LetFix	kg
ProFix	kg
NormalFix	kg
CombiFix	kg
CombiQuickFix	kg
Flexbinder	liter

Fugemasser	Farve	Forbrug
CeraFill 5 colour		kg
CeraFill 10 colour		kg
CeraFill 15 quick		kg
CeraFill 20		kg
M - Silicon		stk.
S - Silicon		stk.

Bemærkninger: _____

Fliseformat og producentens navn: _____

Arbejdet er udført iht. Alfix anvisninger og emballagetekst:

Yderligere informationer findes på Alfix hjemmesiden - www.alfix.com:

Ansvarlig håndværker:

Dato _____ Firmanavn _____ Underskrift _____



ALFIX A/S
H. C. Ørsteds Vej 11-13
DK-6000 Kolding

+45 75 52 90 11
alfix@alfix.dk
alfix.com