

## Storformatfliser lagt med Alfix

**Storformatfliser brukes både på vegger og gulv, og vår tekniske avdeling får nesten daglig spørsmål om hvilke forholdsregler som bør tas med de store flisene.**

I dag kan flisprodusentene fremstille store flisplater og skjære dem til i nøyaktig ønsket størrelse. Det er faktisk bare distribusjonen som setter grenser. Vi har sett fliser på opptil 100 x 300 cm, og fliser med målene 120 x 120 og 60 x 120 cm betraktes nå som vanlige størrelser.

“Ved legging av storformatfliser er det viktig at underlaget er helt plant, og i de fleste tilfeller vil underlaget måtte sparkles før leggingen kan starte. Brukes flisene for eksempel på et gulv i et badrom, kan konstruksjonen bare utføres med ensidig fall,” forteller teknisk konsulent Johannes Mortensen i Alfix.

For å sikre plane flater uten kanter kan man bruke ulike hjelpemidler, for eksempel kiler. Under leggingen legges det en liten plastpinne med en fot mellom flisene. Deretter settes det inn en kile i en åpning i plastpinnen, slik at flisene kan trekkes opp eller trykkes ned til samme høyde ved hjelp av en spesieltang. Når flislimet er tørt, kan pinnen fjernes slik at det bare en foten som blir sittende igjen under flisene. Under legging av flisene må man være oppmerksom på at det kreves mye lim for å unngå hulrom under flisene. Brukes det for lite, kan flisene avgi en hul lyd når man går på dem.



“Ved legging av storformatfliser kan det være smart å bruke sugekopper til håndtering av flisene. Det gjør det enklere å styre flisene på plass og er samtidig mer skånsomt for ryggen, ettersom flisene er tunge. Det finnes også spesialutviklet hydraulisk løfteutstyr til de aller største flisene, som lett kan veie over 30 kg. Flislimet vi anbefaler til flisene, er en såkalt flytemørtel. Ved å bevege flisen oppnår du god dekning, fordi flisens vegg vil få limet til å flyte sammen. Alfix ProFix er et helt perfekt/optimalt lim for formålet,” fortsetter Johannes Mortensen.



Med fliser over 60 x 60 cm anbefaler Alfix dessuten å supplere med et tynt limlag på baksiden av flisen. Man bør imidlertid være oppmerksom på at enkelte fliser er krumme. For å håndtere kanter bør flisene ikke legges i halvsteinforband, da det betyr at en eventuell høyderygg blir liggende overfor det laveste punktet. Vi anbefaler i stedet å legge storformatflisene i kvartsteinforband. Fugene bør være minst 4 - 5 mm brede, da små forskjeller i flisenes format dermed blir skjult. Brukes det såkalte rektifiserte fliser, det vil si fliser som er skåret til etter fremstilling, kan fugene gjerne være smalere, da disse flisene er meget nøyaktig tilskåret.

Les mer ProFix her





Med FSC-sertifisert papir bidrar vår bedrift til å sikre en ansvarlig skogforvaltning og ordnede forhold for alle som jobber i skogene som leverer tre til papiret vi bruker.

- Anders Bertelsen Toft, marketingsjef, Alfix



## Grønn emballasje

**Etter at Alfix mottok Byggeriets Miljøpris i mars 2012 har vi lagt oss i selen for å utvide vår grønne profil ytterligere.**

På arbeidsmiljøsidan har vi redusert vekten på de store sekkene våre, noe som både personalet i byggevaresentrene og håndverkerne vil dra fordel av. På miljøsidan har vi besluttet at papirsekkene vi bruker til produkter, fra nyttår skal komme fra ansvarlige papirkilder.

“Trykksakene våre har i flere år båret miljømerket FSC (Forest Stewardship Council). Med FSC-sertifisert papir bidrar vår bedrift til å sikre en ansvarlig skogforvaltning og ordnede forhold for alle som jobber i skogene som leverer tre til papiret vi bruker. Nå går vi et skritt videre og kan heretter dokumentere at også sekkene til vår 18 og 20 kg emballasje er FSC-sertifisert,” forteller marketingsjef Anders Bertelsen Toft.

Ønsket om FSC-sertifisert emballasje har tvunget frem et leverandørskifte, men kundene vil oppleve at den nye sekke kvaliteten er fullt på høyde med den forrige – sekkene har bare blitt “grønnere”. Målsettingen til Alfix er at også 5-kg-posene skifter til FSC-sertifisert emballasje i løpet av 2014. Nok et sikkert Alfix-steg på den grønne sti.

Se en kort film om FSC her



## Møt oss på Byggeri 14'-messen

Tradisjonen tro er Alfix på plass i Fredericia når den store Byggeri 14'-messen (tidligere TUN BYG) går av stabelen i Messe C i tidsrommet 25. - 28. februar 2014. I år treffer du oss nok en gang på stand nummer D-6320.

Velkommen til “Den grønne byggeplassen”.



## Takk for i år og på gjensyn i 2014

Vi vil gjerne benytte anledningen til å takke for et godt og begivenhetsrikt Alfix-jubileumsår i 2013.

Alfix holder stengt mellom jul og nyttår – fra fredag 20.12.2013 kl. 14. Vi åpner igjen torsdag 02.01.2014.

Neste vår lanserer en rekke nye produkter av høy kvalitet, som støtter og utvider vårt bidrag til ansvarlig byggevirksomhet. Det er bare å begynne å glede seg. Med ønske om en riktig god jul og et lykkebringende nyttår til alle!

