



### Tillsats till Alfix C2 Epoxy

#### Produkt

Fiberfyllmedel av fina PE-fibrer för förtjockning av Alfix C2 Epoxy.

#### Färg

Vit

#### Användning

Alfix Tix-medel används som förtjockningsmedel för Alfix C2 Epoxy vid särskilda förhållanden som t.ex.

- Fogbredd över 6 mm
- Djupa fogar / skikt
- Underlagets lutning
- Temperaturförhållande
- Ökar limmets bärförmåga
- Ökar fogens fyllnadsgrad

#### Åtgång

Alfix Tix-medel kan tillsättas i mängder från 0 g till maximalt 300 g per 6,0 kg Alfix C2 Epoxy.

Erfarenhetsmässig tillsats av 30 g (1 påse) Alfix Tix-medel per 6,0 kg.

Alfix C2 Epoxy kan användas under de flesta förhållanden, men särskilt utmanande förhållanden kan kräva ytterligare tillsats av Tix-medel.

#### Förpackning

Alfix Tix-medel levereras uppvägt i påsar om 30 g.

#### Bruksanvisning

Tillsätts C2 Epoxy-massan under omrörning.

#### Hänvisningar

Produktinfo

Alfix C2 Epoxy

Temainfo: Fogning med Alfix C2 Epoxy.

Produktinfo och säkerhetsdatablad hittar du på vår webbplats, via QR-koden på produktförpackningen eller i Alfix app som finns på APP Store eller Google Play.

Vid frågor kontakta vår tekniska serviceavdelning.

Besök [alfix.com](http://alfix.com) för den senaste uppdaterade versionen av detta datablad.

#### Tekniska data

Arbetstemperatur +15 °C - +25 °C

Lagringstid 36 mån. vid sval och torr förvaring i originalförpackning.

